

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-hikvision-ds-2de5232w-ae-2mpx-48-153mm-24vac-poe-p-9738.html>



## KAMERA OBROTOWA IP HIKVISION DS-2DE5232W-AE 2Mpx 4.8-153mm 24VAC PoE

Cena brutto	<b>5 324,99 zł</b>
Cena netto	<b>4 329,26 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>13276</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Rozdzielczość	<b>2 Mpx (FullHD)</b>
Obiektyw	<b>zmiennooogniskowy 4.8-153 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera obrotowa HIKVISION IP** posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **4.8~153 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Dzięki **32-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskujemy monitoring rozległych obszarów ze znacznym powiększeniem. Produkt służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego**. Dzięki **wodoodpornej i wandaloodpornej** obudowie mamy zapewnioną ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

#### Cechy produktu:

- rozdzielczość: 1920 x 1080
- obiektyw zmiennooogniskowy 4.8~153 mm
- zoom optyczny: 32x
- funkcje: DWDR - 120 dB, 3D DNR, ROI, AWB/MWB/ATW(auto-tracking), ICR, BLC, Detekcja ruchu, 24 strefy prywatności, Smart defog, EIS
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 2/1
- wejście na kartę Micro SD/SDHC/SDXC do 256 Gb (brak w zestawie)
- zgodność z ONVIF
- stopień ochrony: IP66, IK10

#### Przeznaczenie:

Produkt służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki wodoodpornej i wandaloodpornej obudowie mamy zapewnioną ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu. Kamera świetnie pasuje do obserwacji dużych przestrzeni otwartych np. parkingów, placów, rynków.

#### WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



**Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)**



#### **Specyfikacja techniczna:**

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2MPX CMOS
- rozdzielczość: 50 kl/s @1920x1080
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.8-153 mm/F1.6 - F4.6
- zoom optyczny - 32x
- zoom cyfrowy - 16x
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP66, IK10
- temperatura pracy: -30°C ... +65°C
- zasilanie: 24VAC, PoE
- wymiary:  $\Phi$  220 × 280 mm
- waga: ok. 3 kg

#### **W zestawie:**

- kamera HIKVISION DS-2DE5232W-AE - 1 szt;
- akcesoria montażowe.