

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-hikvision-ds-2de7230iw-ae-2mpx-43-129mm-ir150-24vac-poe-p-6856.html>



KAMERA OBROTOWA IP HIKVISION DS-2DE7230IW-AE 2Mpx 4.3-129mm IR150 24VAC POE+

Cena brutto	5 789,61 zł
Cena netto	4 707,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12032
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	121-150 m
Obiektyw	zmiennooogniskowy 4,3-129 mm
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera obrotowa HIKVISION IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **4.3~129 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Dzięki **30-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskujemy monitoring rozległych obszarów ze znacznym powiększeniem. Posiada także wbudowany promiennik podczerwieni **IR z zasięgiem aż do 150 m (!)**, który zapewnia świetną widoczność obserwowanego miejsca w zupełnej ciemności. Produkt służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego**. Dzięki **wodoodpornej** obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych. Możliwość zautomatyzowania pracy kamery przez wykorzystanie presetów, tras i patroli powiązanych z harmonogramami i alarmami powoduje, że urządzenie sprawdzi się nie tylko jako doskonałe narzędzie w ręku operatora monitoringu ale także jako automatyczny punkt patrolujący.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8 Progressive Scan 2 MPX CMOS
- kompresja: H.264/MJPEG
- rozdzielczość: 1920 x 1080 FullHD
- obiektyw zmiennooogniskowy 4.3~129 mm
- zoom optyczny: 30x
- 256 presetów
- 8 patroli
- 4 trasy
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 150 m
- funkcje: DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, ICR
- obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android, EzViz
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP i inne
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- zgodność z ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 24VAC, POE+
- wymiary: 220 x 353, 4 mm

Przeznaczenie:

Produkt służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki wodoodpornej obudowie mamy

zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych. Kamera świetnie pasuje do obserwacji dużych przestrzeni otwartych np. parkingów, placów, rynków.

Najważniejsze funkcje:

1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS 2MPX
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 2
- ilość klatek: 30
- funkcje: ICR, DWDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii, wykrywanie wyjątków
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.3-129 mm
- zoom optyczny - 30x
- prędkość pan/tilt (max): pan - 0.1° ~160°/s, tilt - 0.1° ~120°/s
- czułość: 0,05 Lux/F1.6 (kolor); 0,001 Lux (b/w), AGC
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 150 m, EXIR
- złącza kamery: RJ-45, SDHC
- obsługiwane protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- kompatybilność: ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C ... +65°C
- zasilanie: 24VAC, Hi-PoE
- pobór mocy: 40 W
- wymiary: Φ220 × 353.4 mm
- waga: 4.5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2DE7230IW-AE - 1 szt;
- akcesoria montażowe.