

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-hikvision-ds-2de7232iw-ae-2mpx-48-153mm-ir150-24vac-poe-p-7096.html>



KAMERA OBROTOWA IP HIKVISION DS-2DE7232IW-AE 2Mpx 4.8-153mm IR150 24VAC POE+

Cena brutto	6 283,99 zł
Cena netto	5 108,93 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12259
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	121-150 m
Obiektyw	zmiennooogniskowy 4.8-153 mm
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera obrotowa HIKVISION IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **4.8~153 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Dzięki **32-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskujemy monitoring rozległych obszarów ze znacznym powiększeniem. Posiada także wbudowany promiennik podczerwieni **IR z zasięgiem aż do 150 m (!)**, który zapewnia świetną widoczność obserwowanego miejsca w zupełnej ciemności. Produkt służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego**. Dzięki **wodoodpornej** obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych. Możliwość zautomatyzowania pracy kamery przez wykorzystanie presetów, tras i patroli powiązanych z harmonogramami i alarmami powoduje, że urządzenie sprawdzi się nie tylko jako doskonałe narzędzie w ręku operatora monitoringu ale także jako automatyczny punkt patrolujący.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8 2 MPX CMOS
- kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- rozdzielczość: do 2Mpx / 1920x1080 (do 30 kl/s)
- obiektyw zmiennooogniskowy 4.8~153 mm
- zoom optyczny: 32x
- 300 presetów
- 8 patroli
- 4 trasy
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 150 m
- funkcje: 3D DNR, BLC, HLC, ICR, EIS, WDR
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- zgodność z ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 24VAC, HiPOE

Przeznaczenie:

Produkt służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki wodoodpornej obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych. Kamera świetnie pasuje do

obserwacji dużych przestrzeni otwartych np. parkingów, placów, rynków.

Najważniejsze funkcje:

1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS 2MPX
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- ilość klatek: 30
- funkcje: ICR, WDR, 3D-DNR, BLC, HLC, EIS, Defog
- zasięg: 360° (pan); -15°~90° (Tilt)
- prędkość:
 - Pan Manual Speed: 0.1°~160°/s, Pan Preset Speed: 240°/s
 - Tilt Manual Speed: 0.1°~120°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii, wykrywanie wyjątków
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.8-153 mm
- zoom optyczny - 32x
- czułość: 0,001 Lux
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 150 m, EXIR
- złącza kamery: RJ-45, SDHC
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- kompatybilność: ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C ... +65°C
- zasilanie: 24VAC, Hi-PoE
- pobór mocy: 40 W
- wymiary: $\Phi 220 \times 353.4$ mm

-
- waga: 4.5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2DE7232IW-AE - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.