

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-hikvision-ds-2de7330iw-ae-3mpx-43-129mm-ir150-24vac-hi-poe-p-8237.html>



## KAMERA OBROTOWA IP HIKVISION DS-2DE7330IW-AE 3Mpx 4.3-129mm IR150 24VAC Hi-POE

Cena brutto	<b>7 066,35 zł</b>
Cena netto	<b>5 745,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>13347</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Kamera obrotowa HIKVISION IP** posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **3 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **4.3~129 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Dzięki **30-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskujemy monitoring rozległych obszarów ze znacznym powiększeniem. Wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu **do aż 150 m** pozwala dostrzec niezbędne szczegóły **w zupełnej ciemności**. Produkt służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego**. Dzięki **wodoodpornej** obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych. Możliwość zautomatyzowania pracy kamery przez wykorzystanie presetów, tras i patroli powiązanych z harmonogramami i alarmami powoduje, że urządzenie sprawdzi się nie tylko jako doskonałe narzędzie w ręku operatora monitoringu, ale także jako automatyczny punkt patrolujący.

#### Cechy produktu:

- rozdzielczość do 3 Mpx (2048 × 1536)
- kompresja: H.264 / MJPEG
- ilość klatek: do 60 kl./s dla 1920x1080, 30 kl./s dla 2592x1944
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.3~129 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 150 m
- zoom optyczny: 30x
- 300 presetów
- 8 patroli
- 4 trasy
- funkcje: 3D DNR, Defog, HLC/BLC, WDR
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- zgodność z ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 24VAC / HiPoE

#### Przeznaczenie:

Produkt służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki wodoodpornej obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych. Kamera świetnie pasuje do obserwacji dużych przestrzeni otwartych np. parkingów, placów, rynków.

#### Najważniejsze funkcje:

## 1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



## 2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

## Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 3 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.3-129 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 150 m
- zoom optyczny - 30x
- czułość: 0,05 Lux
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- złącza kamery: SDHC, SVC, RJ-45
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +65°C
- zasilanie: 24VAC, HiPoE
- pobór mocy: 40 W
- waga: 4,5 kg

### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2DE7330IW-AE - 1 szt;
- akcesoria montażowe.