

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-hikvision-ds-2de7430iw-ae-4mpx-59-177mm-ir150-24vac-hi-poe-p-8238.html>



KAMERA OBROTOWA IP HIKVISION DS-2DE7430IW-AE 4Mpx 5.9-177mm IR150 24VAC Hi-POE

Cena brutto	6 225,03 zł
Cena netto	5 061,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13348
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	121-150 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	zmiennooogniskowy 5.9-177 mm

Opis produktu

Kamera obrotowa HIKVISION IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **5.9~177 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Dzięki **30-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskujemy monitoring rozległych obszarów ze znacznym powiększeniem. Wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu **do aż 150 m** pozwala dostrzec niezbędne szczegóły **w zupełnej ciemności**.

Produkt służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego**. Dzięki **wodoodpornej** obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych. Możliwość zautomatyzowania pracy kamery przez wykorzystanie presetów, tras i patroli powiązanych z harmonogramami i alarmami powoduje, że urządzenie sprawdzi się nie tylko jako doskonałe narzędzie w ręku operatora monitoringu, ale także jako automatyczny punkt patrolujący.

Cechy produktu:

- rozdzielczość do 4 Mpx (2560 × 1440)
- kompresja: H.264 / MJPEG / H.264+/ H.265/ H.265+
- ilość klatek: do 60 kl./s dla 1920x1080, 30 kl/s dla 2560 × 1440
- obiektyw zmiennooogniskowy 5.9~177 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 150 m
- zoom optyczny: 30x
- 300 presetów
- 8 patroli
- 4 trasy
- funkcje: 3D DNR, Defog, HLC/BLC, EIS, WDR
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- zgodność z ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 24VAC / HiPoE

Przeznaczenie:

Produkt służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki wodoodpornej obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych. Kamera świetnie pasuje do obserwacji dużych przestrzeni otwartych np. parkingów, placów, rynków.

Najważniejsze funkcje:

1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/1.9" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / MJPEG / H.264+/ H.265/ H.265+
- ilość strumieni wideo: 3
- obiektyw zmiennoogniskowy 5.9-177 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 150 m
- zoom optyczny - 30x
- czułość: 0,005 Lux
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii, wykrywanie wyjątków
- złącza kamery: SDHC, SVC, RJ-45
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C ... +65°C
- zasilanie: 24VAC, HiPoE
- pobór mocy: 40 W
- waga: 4,5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2DE7430IW-AE - 1 szt;
- akcesoria montażowe.