

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-hikvision-ds-2de7530iw-ae-5mpx-59-177mm-ir150-24vac-hi-poe-p-7300.html>



## KAMERA OBROTOWA IP HIKVISION DS-2DE7530IW-AE 5Mpx 5.9-177mm IR150 24VAC Hi-POE

Cena brutto	<b>9 258,21 zł</b>
Cena netto	<b>7 527,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12440</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Widzenie w nocy	<b>121-150 m</b>
Rozdzielczość	<b>5 Mpx</b>
Obiektyw	<b>zmiennooogniskowy 5.9-177 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera obrotowa HIKVISION IP** posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości do **5 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **5.9~177 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Dzięki **30-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskujemy monitoring rozległych obszarów ze znacznym powiększeniem. Wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu **do aż 150 m** pozwala dostrzec niezbędne szczegóły **w zupełnej ciemności**.

Produkt służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego**. Dzięki **wodoodpornej** obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych. Możliwość zautomatyzowania pracy kamery przez wykorzystanie presetów, tras i patroli powiązanych z harmonogramami i alarmami powoduje, że urządzenie sprawdzi się nie tylko jako doskonałe narzędzie w ręku operatora monitoringu, ale także jako automatyczny punkt patrolujący.

### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/1.9" 5 MPX CMOS
- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- rozdzielczość do 5 Mpx / 2592 × 1944
- ilość klatek: do 60 kl./s @ 1920x1080, 30 kl./s @ 2592x1944
- obiektyw zmiennooogniskowy 5.9~177 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 150 m
- zoom optyczny: 30x
- 300 presetów
- 8 patroli
- 4 trasy
- funkcje: 3D DNR, Defog, HLC/BLC, EIS, WDR
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- zgodność z ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 24VAC / HiPoE

### Przeznaczenie:

Produkt służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki wodoodpornej obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych oraz aktów wandalizmu. Kamera świetnie pasuje do obserwacji dużych przestrzeni otwartych np. parkingów, placów, rynków.

## Najważniejsze funkcje:

### 1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



### 2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

### Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/1.9" CMOS 5MPX
- kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii, wykrywanie wyjątków
- obiektyw zmiennoogniskowy 5.9-177 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 150 m
- zoom optyczny - 30x
- czułość: 0,005 Lux
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- złącza kamery: SDHC, SVC, RJ-45
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C ... +65°C
- zasilanie: 24VAC, HiPoE
- pobór mocy: 40 W
- wymiary: 220×353,4 mm
- waga: 4,5 kg

### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2DE7530IW-AE - 1 szt;
- akcesoria montażowe.

