

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-kenik-kg-5332x-i-5mpx-4-8-154mm-ir150-36vdc-poe-p-17912.html>



## KAMERA OBROTOWA IP KENIK KG-5332X-I 5Mpx 4,8-154mm IR150 36VDC PoE

Cena brutto	<b>4 999,99 zł</b>
Cena netto	<b>4 065,03 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22199</b>
Producent	<b>KENIK</b>

### Opis produktu

**Kamera obrotowa IP KENIK KG-5332X-I** pozwala na zapis obrazu w rozdzielczości **5Mpx**. Posiada obiektyw zmiennoogniskowy motozoom **4,8-154 mm** oraz wbudowany reflektor podczerwieni IR **z zasięgiem aż do 150 m** (w terenie otwartym), który pozwala na uzyskanie świetnej widoczności również **w zupełnej ciemności**. Atut stanowi również **32-krotny zoom optyczny i 16-krotny zoom cyfrowy**, zapewniające bardzo dobre przybliżenie. Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego**. Pozwala na **montaż na ścianie**.

### Cechy produktu:

- rozdzielczość: 5MPX (2592x1944) przy 25kl/s
- kompresja: H.265+/H.264+
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.8-154mm (motozoom)
- 32x zoom optyczny
- 16x zoom cyfrowy
- reflektor podczerwieni IR - zasięg do 150 m (w terenie otwartym)
- funkcje: AWB, AGC, Dzień/noc (ICR), Defog, ROI, Smart, BLC, WDR 120dB, 3D DNR, śledzenie obiektu (autotracking)
- Inteligentna analiza obrazu IVS: (SMD (człowiek/pojazd), wykrycie intruza, przekroczenie linii, szybki ruch, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu, wejście w obszar, opuszczenie obszaru)
- 3 strumienie
- wejście/wyjście alarmowe: 2/1
- wejście/wyjście audio: 1/1
- zgodność z ONVIF 2.6
- stopień ochrony: IP67, IK10

### Przeznaczenie:

Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Służy do różnych zastosowań zewnętrznego nadzoru wizyjnego. Pozwala na montaż na ścianie. Sprawdzi się doskonale do obserwacji m.in. centrów handlowych, placów, wspólnot mieszkaniowych, parkingów.

### Podgląd na telefonie

Dzięki darmowej aplikacji **Kenik Mobile** mamy możliwość zdalnego podglądu obrazu z kamery na swoim telefonie komórkowym. Wystarczy ją pobrać ze sklepu z aplikacjami. Wspiera takie systemy jak: Android, iOS. Daje nam to możliwość kontroli tego co się dzieje w monitorowanym obiekcie z każdego miejsca na świecie. Przy połączeniu w chmurze wystarczy zeskanować kod QR kamery i cieszyć się zdalnym dostępem do urządzenia.

### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

- czułość: 0.006 lux (IR Wł, AGC Wł )
- czas migawki: Auto/Ręczny, 1/3~1/10000s
- zasięg reflektora IR: do 150m (w terenie otwartym)
- obiektyw zmiennoogniskowy: 4,8 ~154 mm, mototozm
- zoom optyczny: 32x
- zoom cyfrowy: 16x
- zakres przesłony: F1.6~F4.3
- zakres obrotu w poziomie: 360°
- prędkość obrotu w poziomie: 1.1°~150°/s
- zakres obrotu w pionie: -15°-90°
- prędkość obrotu w pionie: 1.8°~75°/s
- liczba presetów: 255
- ścieżki patrolowe: 32
- trasy: 8
- dostosowanie zoomu: prędkość obrotu można regulować automatycznie w zależności od wielokrotności zoomu
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- profil kodeka H.265: Główny
- profil kodeka H.264: Podstawowy/Główny/Wysoki
- bitrate wideo: 11 Kbps~10 Mbps
- kompresja audio: G.711A/G.711U
- bitrate audio: 64 Kbps
- rozdzielczość: 5 Mpx (2592 × 1944)
- główny strumień:
  - 50Hz: 20 kl/s @5MP (2592 × 1944), 25 kl/s @4MP(2304 × 1728), 25 kl/s @3MP (2048 × 1536), 25 kl/ @1080P (1920 × 1080)
  - 60Hz: 20 kl/s @5MP (2592 × 1944), 30 kl/s @4MP(2304 × 1728), 30 kl/s @3MP (2048 × 1536), 30 kl/s @1080P (1920 × 1080)
- ekstra strumień:
  - 50Hz: 25 kl/s @720P (1280 × 720), 25 kl/s @D1 (704 × 576), 25 kl/s @CIF (352 × 288)
  - 60Hz: 30 kl/s @720P (1280 × 720), 30 kl/s @D1 (704 × 480), 30 kl/s @CIF (352 × 240)
- mobilny strumień:
  - 50Hz: 25 kl/s @CIF (352 × 288)
  - 60Hz: 30 kl/s @CIF (352 × 240)
- ustawienia obrazu: Jasność/Kontrast/Nasylenie/Odcień/Ostrość
- NAS: NAS(NFS/CIFS),ANR
- zdarzenia: detekcja ruchu (SMD człowiek/pojazd), zasłonięcie obrazu
- funkcje Smart: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, wejście w obszar, wyjście z obszaru (obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów (człowiek/pojazd), obiekt bez nadzoru, brak obiektu, szybki ruch, wykrywanie ruchu, wykrywanie gromadzenia się ludzi, wykrywanie parkowania, wykrywanie rozmycia, wykrywanie zmiany sceny, wykrywanie wyjątków audio, statystyki przekroczenia linii
- protokoły: TCP/IP,ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
- kompatybilność: Onvif (Profile S,G,T), CGI
- zabezpieczenia: autoryzacja użytkownika, filtrowanie adresów IP, maskowanie wideo
- podgląd zdalny: iPhone, iPad, Android
- komunikacyjne: 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
- czytnik kart SD: Tak, Micro SD/SDHC/SDXC, do 256GB (brak w zestawie)
- temperatura pracy: -40 °C ...+70°C
- wilgotność pracy: 95% lub mniej
- klasa szczelności: IP67, IK10
- dodatkowe zabezpieczenia: 4000V ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzepięciowa
- napięcie zasilania: 36VDC
- zasilanie PoE (802.3at)
- pobór mocy: max. 20,5W
- wymiary: Φ190 × 330.7 mm
- waga: 7.24 kg

#### W zestawie:

- kamera KENIK KG-5332X-I - 1 szt;
- uchwyt boczny ścienny - 1 szt;
- instrukcja.