

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-kenik-kg-8238x-i-8mpx-57-216-6mm-ir250-24vac-poe-p-18595.html>



## KAMERA OBROTOWA IP KENIK KG-8238X-I 8Mpx 5.7-216,6mm IR250 24VAC PoE

Cena brutto	<b>9 899,99 zł</b>
Cena netto	<b>8 048,77 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22847</b>
Producent	<b>KENIK</b>
Widzenie w nocy	<b>powyżej 150 m</b>
Rozdzielczość	<b>8 Mpx (4K)</b>
Obiektyw	<b>zmiennooogniskowy 5.7-216.6 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera obrotowa IP KENIK KG-8238X-I** pozwala na zapis obrazu w rozdzielczości **8Mpx (4K UHD)**. Posiada obiektyw zmiennooogniskowy motozoom **5,7~216,6 mm** oraz wbudowany reflektor podczerwieni IR **z zasięgiem aż do 250 m** (w terenie otwartym), który pozwala na uzyskanie świetnej widoczności również **w zupełnej ciemności**. Atut stanowi również **38-krotny zoom optyczny i 16-krotny zoom cyfrowy**, zapewniające bardzo dobre przybliżenie. Produkt posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego**. Pozwala na **montaż na ścianie lub suficie**.

### Cechy produktu:

- rozdzielczość: 8MPX przy 25kl/s
- kompresja: H.265+/H.264+
- obiektyw zmiennooogniskowy 5,7-216,6 mm (motozoom)
- 38x zoom optyczny
- 16x zoom cyfrowy
- reflektor podczerwieni IR - zasięg do 250 m (w terenie otwartym)
- funkcje: AWB, AGC, Dzień/noc (ICR), Defog, ROI, BLC, WDR 120dB, 3D DNR, śledzenie obiektu (autotracking)
- Inteligentna analiza obrazu IVS: SMD (człowiek/pojazd), wykrycie intruza, przekroczenie linii, szybki ruch, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu, wejście w obszar, opuszczenie obszaru)
- 3 strumienie
- nagrywanie bezpośrednio na serwerze NAS
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- wejście/wyjście audio: 1/1
- zgodność z ONVIF 2.6
- stopień ochrony: IP66

### Przeznaczenie:

Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Służy do różnych zastosowań zewnętrznego nadzoru wizyjnego. Pozwala na montaż na ścianie. Sprawdza się doskonale do obserwacji m.in. centrów handlowych, placów, wspólnot mieszkaniowych, parkingów.

### Podgląd na telefonie

Dzięki darmowej aplikacji **Kenik Mobile** mamy możliwość zdalnego podglądu obrazu z kamery na swoim telefonie komórkowym. Wystarczy ją pobrać ze sklepu z aplikacjami. Wspiera takie systemy jak: Android, iOS. Daje nam to możliwość

---

kontroli tego co się dzieje w monitorowanym obiekcie z każdego miejsca na świecie. Przy połączeniu w chmurze wystarczy zeskanować kod QR kamery i cieszyć się zdalnym dostępem do urządzenia.

### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 8Mpx (3840x2160)
- czułość: 0.006lux (kolor), 0lux (IR wł.)
- zasięg reflektora IR: do 250m (w terenie otwartym)
- obiektyw zmiennoogniskowy: 5,7-216,6mm (motozoom)
- zoom optyczny: 38x
- zoom cyfrowy: 16x
- wejście/wyjście audio: 1/1
- kąt widzenia: 120°
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- kompresja audio: G.711A/G.711U
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 k/s @ 1080P
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
- interfejs sieciowy: 1x RJ45 10M/100M
- max. liczba użytkowników: 40
- temperatura pracy: -30 °C ...+60°C
- klasa szczelności: IP66
- napięcie zasilania: 24V AC / PoE (802.3at)
- pobór mocy: 25W
- wymiary:  $\Phi 237 \times 335,5$  mm

### W zestawie:

- kamera KENIK KG-8238X-I - 1 szt;
- uchwyt - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt;
- instrukcja.