

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-mazi-sich-20125pr-2mpx-4-8-120mm-ir150-24vac-poe-p-11111.html>



KAMERA OBROTOWA IP MAZi SICH-20125PR 2Mpx 4,8-120mm IR150 24VAC POE

Cena brutto	4 811,89 zł
Cena netto	3 912,11 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15556
Producent	MAZi
Widzenie w nocy	121-150 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	zmiennooogniskowy 4.8-120 mm

Opis produktu

Kamera obrotowa IP MAZi SICH-20125PR posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **4,8~120 mm**. **25-krotny zoom optyczny** zapewnia bardzo dobre przybliżenie. Atut stanowi również wejście na kartę **MicroSD** (brak w zestawie) - w sytuacji utraty połączenia kamery z rejestratorem, na karcie zapisywany jest obraz, który po naprawie sieci stanowi uzupełnienie pamięci. Kamera posiada też wbudowany promiennik IR o **zasięgu aż do 150 m**, dzięki któremu uzyskasz doskonałą widoczność również w zupełnej ciemności. Produkt służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego zewnętrznego**. Pozwala na montaż **na ścianie, ale też na suficie** (wymagany dodatkowy uchwyt).

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 1920 x 540pt (2 MPX)
- kompresja wideo: H.265, H.265+. H.264, H.264+
- obiektyw zmiennooogniskowy 4,8 ~ 120 mm
- zoom optyczny: 25x
- promiennik IR - zasięg do 150 m
- funkcje: AWB, AGC, AES, WDR, 3D-DNR, ANR (Automatic Network Replenishment), Dual-VCA
- gniazdo pamięci MicroSD do 256Gb (brak w zestawie)
- inteligentne pozycjonowanie 3D
- 255 presetów, 8 patroli (max. 32 presety na patrol)
- 4 trasy, max. 10 minut każda
- automatyczne wznowienie pracy po zaniku zasilania
- automatyczny start funkcji po zadanym czasie bezczynności
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 2/1
- 4x wtargnięcie w obszar
- 4x przekroczenie linii
- 4x wejście w obszar
- 4x wyjście z obszaru
- 4x pozostawienie przedmiotu
- 4x usunięcie przedmiotu
- zgodność z ONVIF
- stopień ochrony: IP66

- ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI

Przeznaczenie:

Produkt służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego). Pozwala na montaż sufitowy lub ścienny. Świetnie pasuje do obserwacji dużych przestrzeni otwartych np. parkingów, placów, rynków.

Najważniejsze funkcje:

1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

3) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrozony, więc jest też bardziej czytelny.

4) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 2 MPX CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- kompresja wideo: H.265, H.265+. H.264 oraz H.264+
- obiektyw zmiennoogniskowy 4,8 ~ 120 mm
- zoom optyczny: 25x

-
- promiennik IR - zasięg do 150 m (w terenie otwartym), automatycznie regulowany kat zależny od zoom'u
 - gniazdo pamięci MicroSD do 256 Gb (brak w zestawie)
 - ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI
 - czułość: 0,005lx (BW) / 0,001lx (kolor) / 0,0lx (IR wł.)
 - TDN ICR: mechaniczny
 - wejście/wyjście audio: 1/1
 - wejście/wyjście alarmowe: 2/1
 - stopień ochrony: IP66
 - zasilanie: 24V AC / Hi-PoE 802.3bt Type 3 - 30W w tym IR 10W
 - pobór prądu: 2,2A (24V), 1,41A (PoE)
 - wymiary: Φ 208x345

W zestawie:

- kamera MAZi SICH-20125PR - 1 szt.