

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-mazi-simh-2025rkh-2mpx-4-8-120mm-ir50-24vac-poe-p-10784.html>



KAMERA OBROTOWA IP MAZI SIMH-2025RKH 2Mpx 4,8-120mm IR50 24VAC POE

Cena brutto	2 349,41 zł
Cena netto	1 910,09 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	15221
Producent	MAZI
Widzenie w nocy	41-50 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	zmiennooogniskowy 4.8-120 mm

Opis produktu

Kamera obrotowa MAZI IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **4,8~120 mm**. Dzięki **25-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskasz bardzo dobre przybliżenie. Atut stanowi również wejście na kartę **MicroSD** (brak w zestawie) - w sytuacji utraty połączenia kamery z rejestratorem, na karcie zapisywany jest obraz, który po naprawie sieci stanowi uzupełnienie pamięci. Kamera posiada też wbudowany promiennik IR o **zasięgu do 50 m**, dzięki któremu uzyskasz doskonałą widoczność również w zupełnej ciemności. Produkt posiada wodoodporną obudowę i służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego zewnętrznego**. Pozwala na **montaż na ścianie, ale też na suficie**(wymagany dodatkowy uchwyt).

Cechy produktu:

- rozdzielczość 1920 x 1080 px (2 MPX)
- kompresja wideo: H.265, H.265+. H.264 oraz H.264+
- obiektyw zmiennooogniskowy 4,8 ~ 120 mm
- zoom optyczny: 25x
- promiennik IR - zasięg do 50 m
- funkcje: WDR (120 dB), AWB, AGC, AES, WDR, 3D-DNR
- funkcje VCA: przekroczenie poziomu głośności, przekroczenie linii, wtargnięcie do obszaru, wyjście z obszaru, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 2/2
- gniazdo pamięci MicroSD (brak w zestawie)
- inteligentne pozycjonowanie 3D
- 255 presetów, 8 patroli - każdy do 32 presetów
- automatyczne wznowienie pracy po zaniku zasilania
- automatyczny start funkcji po zadanyim czasie bezczynności
- zgodność z ONVIF
- stopień ochrony: IP66

Przeznaczenie:

Produkt służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego (wewnętrzny i zewnętrzny). Pozwala na montaż sufitowy lub podtynkowy. Świetnie pasuje do obserwacji dużych przestrzeni otwartych np. parkingów, placów, rynków.

Najważniejsze funkcje:

1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

3) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału - szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

4) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.265, H.265+, H.264 oraz H.264+
- obiektyw zmiennoogniskowy 4,8 ~ 120 mm
- zoom optyczny: 25x
- promiennik IR - zasięg do 50 m
- gniazdo pamięci MicroSD (brak w zestawie)
- zgodność z ONVIF
- czułość: 0,005lx (BW) / 0,001lx (kolor) / 0,0lx (IR wł.)
- TDN ICR: mechaniczny
- zasilanie: 24V AC / PoE+ 802.3at klasa 4 - max. 18W, IR - max. 5W
- pobór prądu: 0,75A
- wymiary: Φ 169 × 161 mm

W zestawie:

- kamera MAZi SIMH-2025RKH - 1 szt.