

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-panoramyczna-ip-hikvision-ds-2cd2955fwd-is-5mpx-105mm-ir8-12vdc-poe-p-6855.html>



KAMERA PANORAMICZNA IP HIKVISION DS-2CD2955FWD-IS 5Mpx 1.05mm IR8 12VDC PoE

Cena brutto	2 612,52 zł
Cena netto	2 124,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12031
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera panoramiczna HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX** oraz obiektyw fisheye **1.05 mm**. Po zamontowaniu na ścianie, płaskie urządzenie może monitorować żądany obszar w polu widzenia o kącie **180 stopni**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 8 metrów**, który zapewnia widoczność także w zupełnej ciemności.

Kamera ta to świetne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysokiej rozdzielczości obraz generowany zarówno w dzień, jak i w nocy, a od kamery megapikselowej wymagamy czułości zbliżonej do parametrów kamery analogowej. Doskonale nadaje się do monitorowania dużych obszarów przy użyciu tylko jednego urządzenia.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.5" 5 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- obiektyw typu fisheye 1.05 mm
- inteligentna analiza obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, wejście/wyjście z obszaru
- zintegrowany promiennik podczerwieni typu EXIR 2.0 o zasięgu 8m
- zgodność ze standardami ONVIF, PSIA, RTSP, CGI, ISAPI
- slot na karty micro SD / SDHC / SDXC klasy 6 lub wyższej (do 128 GB; brak w zestawie)
- wejście/wyjście audio: 1/1
- zasilanie: 12VDC, PoE

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.5" 5 MPX CMOS
- czułość: 0.033 Lux

-
- ilość klatek: 30
 - obiektyw typu fisheye 1.05 mm
 - kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
 - strumienie: 3
 - oświetlacz IR - zasięg do 8 metrów, EXIR
 - funkcje obrazu: DWDR, BLC
 - złącze kamery: BNC, RJ-45
 - wejście/wyjście audio: 1/1
 - wejście/wyjście alarmowe: 1/1
 - oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
 - standardy: ONVIF
 - temperatura pracy: -10°C...+40°C
 - zasilanie: 12V DC, PoE
 - pobór mocy: 6.7 W
 - wymiary: 119.9 x 41.2 mm
 - waga: 0,6 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2955FWD-IS - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.