

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-panoramyczna-ip-hikvision-ds-2cd6332fwd-i-3mpx-119mm-ir10-poe-p-8236.html>



KAMERA PANORAMICZNA IP HIKVISION DS-2CD6332FWD-I 3Mpx 1.19mm IR10 PoE

Cena brutto	3 159,87 zł
Cena netto	2 569,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13346
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera panoramiczna HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **3 MPX** oraz obiektyw fisheye **1,19 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Po zamontowaniu na ścianie może monitorować żądany obszar w polu widzenia o kącie **180 stopni**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 10 metrów**, który zapewnia dobrą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.

Kamera ta to świetne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysokiej rozdzielczości obraz generowany zarówno w dzień, jak i w nocy, a od kamery megapikselowej wymagamy czułości zbliżonej do parametrów kamery analogowej. Przeznaczona jest **do rozwiązań transportowych i kolejowych** (autobusy, tramwaje, pociągi, ciężarówki itp.), a także do monitorowania dużych obszarów.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 3 MPX CMOS
- rozdzielczość 2048x1536 @25 kl./s
- kompresja: H.264, MPEG-4 i MJPEG
- minimalne oświetlenie: 0 lx (1/25 sek.) / F2.0, w trybie nocnym cz/b z promiennikiem IR
- funkcje: WDR PRO (szeroki zakres dynamiki zrealizowany sprzętowo), BLC, 3D DNR, mechaniczny filtr podczerwieni
- promiennik podczerwieni o zasięgu 10 m
- zgodność ze standardami ONVIF, PSIA, RTSP, CGI, ISAPI
- wejście na karty micro SD / SDHC / SDXC klasy 6 lub wyższej (brak w zestawie)
- zapis na dyskach sieciowych NAS
- zgodność z normą EN50155 (sprzęt do zastosowań kolejowych i transportowych)
- zasilanie: 12VDC, PoE

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

-
- przetwornik: 1/3" 2 MPX CMOS
 - czułość: 0.1Lux @ (F1.2,AGC WŁ), 0.28Lux @ (F2.0,AGC WŁ)
 - ilość klatek: 25
 - obiektyw fisheye: 1.19 mm/F2.0
 - strumienie wideo: 4
 - oświetlacz IR - zasięg do 10 m
 - standardy: ONVIF
 - temperatura pracy: -30°C...+60°C
 - zasilanie: 12V DC, PoE
 - pobór mocy: 11 W
 - wymiary: Φ 126.6 x 92.8 mm
 - waga: 1,4 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD6332FWD-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.