

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-panoramyczna-ip-hikvision-ds-2cd6520-i-2mpx-8mm-ir30-12vdc-poe-p-6854.html>



KAMERA PANORAMICZNA IP HIKVISION DS-2CD6520-I 2Mpx 8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	2 102,07 zł
Cena netto	1 709,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12030
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera panoramiczna HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **8 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia dobrą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.

Kamera ta to świetne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysokiej rozdzielczości obraz generowany zarówno w dzień, jak i w nocy, a od kamery megapikselowej wymagamy czułości zbliżonej do parametrów kamery analogowej. Przeznaczona jest głównie **do rozwiązań transportowych** (autobusy, tramwaje, pociągi, ciężarówki itp.). Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 8 mm/F2.0
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: DWDR, 3D DNR
- obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- stopień ochrony: IP68, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań transportowych (autobusy, tramwaje, pociągi, ciężarówki itp.). Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/3" 2 MPX CMOS
- czułość: 0.01 Lux
- ilość klatek: 25
- obiektyw stałogniskowy: 8mm/F2.0
- kompresja: H.264 / MJPEG
- strumienie: 2
- oświetlacz IR - zasięg do 30 metrów, EXIR
- funkcje obrazu: DWDR, BLC
- złącze kamery: BNC, RJ-45
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- standardy: ONVIF
- stopień ochrony: IP68, IK10
- temperatura pracy: -40°C...+70°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 9 W
- wymiary: $\Phi 155.17 \times 110.9 \times 60.8$ mm
- waga: 1,4 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD6520-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.