

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-pt-ip-hikvision-ds-2cd2f42fwd-iws-4mpx-28mm-ir10-wifi-12vdc-poe-p-7097.html>



KAMERA PT IP HIKVISION DS-2CD2F42FWD-IWS 4Mpx 2.8mm IR10 WIFI 12VDC POE

Cena brutto	1 194,33 zł
Cena netto	971,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12260
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	10-20 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera obrotowa HIKVISION IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości do **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Posiada także wbudowany promiennik podczerwieni **IR z zasięgiem do 10 m**, który zapewnia dobrą widoczność również **w zupełnej ciemności**.

Kamera świetnie sprawdzi się w miejscach, w których występuje potrzeba podłączenia **mikrofonu lub wejść/wyjść alarmowych** oraz obrotów PT. Jej atutem jest wbudowany **moduł WiFi oraz obsługa kart uSDHC**.

Produkt służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego**.

Cechą wyróżniającą kamery PT jest możliwość sterowania pozycją soczewki (kierunkiem patrzenia kamery) z poziomu przeglądarki internetowej lub odpowiedniej aplikacji. Są idealną propozycją w sytuacji, gdy konieczna jest możliwość modyfikacji pola widzenia lub obrót modułu kamery, a jednocześnie pożądane są niewielkie parametry fizyczne urządzenia.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 4 MPX CMOS
- kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- rozdzielczość: do 20 kl./s dla 4Mpx
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- wbudowany moduł WiFi
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 10 m
- obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- zgodność z ONVIF

Przeznaczenie:

Produkt służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. Kamera świetnie pasuje do obserwacji dużych przestrzeni otwartych np. parkingów, placów, rynków.

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" CMOS 4MPX
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 2
- ilość klatek: 20
- funkcje: ICR, WDR, BLC
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 10 m
- czułość: 0.01 lx
- złącza kamery: przycisk reset, RJ-45, SDHC
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -10°C ... +40°C
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 9 W
- wymiary: $\Phi 119.93 \times 87.08$ mm
- waga: 0.4 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2F42FWD-IWS - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.