

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-termowizyjna-ip-bcs-sdip10233060-tw-2mpx-336x256px-60mm-24vac-p-5028.html>



KAMERA TERMOWIZYJNA IP BCS-SDIP10233060-TW 2Mpx 336x256px 60mm 24VAC

Cena brutto	56 026,50 zł
Cena netto	45 550,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10616
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera termowizyjna i obrotowa BCS IP posiada 2 obiektywy: termowizyjny (rozdzielczość: 336x256 px , długość: 60 mm) oraz wizyjny (rozdzielczość: 2MPX).

Dzięki 30-krotnemu zoomowi optycznemu uzyskasz dobre przybliżenie. Maksymalna prędkość pracy wynosi 160°/s, a zakres obrotu - 360°.

Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z zasięgiem do 150 m, dlatego też sprzęt sprawdzi się świetnie do obserwacji zewnętrznej lub dużych powierzchni.

Produkt przeznaczony jest do różnorodnych zastosowań.

Posiada funkcje inteligentnej analizy obrazu. Funkcja termowizji umożliwia obserwację przejść granicznych czy linii produkcyjnych, kontrolę utraty ciepła itp.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/1.9", 2 MPX Exmor CMOS
- rozdzielczość termowizji: 336x256 px
- rozdzielczość wizji: 2 MPX
- kompresja wideo: H.264
- zoom optyczny: 30x (6mm – 180 mm),
- zoom cyfrowy: 16x
- obsługa 3 strumieni i przechwytywanie JPEG, Max. 25/30 k/s @1080P
- funkcje: Auto Iris, Auto Focus, AWB, BLC, Dzień/noc (ICR), WDR (120dB), Strefy prywatności (do 4)
- kąt widzenia H: 5.5° V: 4.2°
- czułość termalna <40mK@f/1.0
- wielkość piksla 17um
- charakterystyka widmowa 7 – 14um
- wsparcie dla pomiaru temperatury oraz detekcja pożarów
- temperatura pomiaru -40° – 550°
- zasady pomiaru: punkt, linia, strefa
- wbudowany promiennik podczerwieni - zasięg do 150 m
- funkcje inteligentnej detekcji: auto-tracking, wirtualna linia detekcji, intruz, detekcja pozostawionych/zagubionych przedmiotów, nielegalne parkowanie, mapa ciepła itp.
- prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom
- automatyczny powrót do trybu pracy sprzed awarii, np. po zaniku zasilania
- automatyczna aktywacja presetów/skanów/tras/ścieżek po określonym czasie
- maksymalna prędkość rotacji 160°/s, 360o ciągłego obrotu, do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek
- wejście/wyjście alarmowe: 7/2
- wejście/wyjście audio: 1/1
- 1 wyjście BNC
- inteligentne pozycjonowanie 3D
- gniazdo pamięci MicroSD (do 128GB)
- protokół ONVIF
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PS)
 - DMS5
- temperatura pracy: -40 st. C ... +70 st. C
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 24VAC

Przeznaczenie:

Produkt przeznaczony jest
do różnorodnych zastosowań.

Posiada funkcje inteligentnej analizy obrazu. Funkcja termowizji umożliwia obserwację przejść granicznych czy linii produkcyjnych, kontrolę utraty ciepła itp.

W zestawie:

- kamera BCS- SDIP10233060-TW - 1 szt

- zasilacz

- paragon lub faktura VAT.