

Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 09:24

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-termowizyjna-ip-bcs-sdip9263025-ir-tw-2mpx-640x512px-25mm-24vac-p-5029.html>



KAMERA TERMOWIZYJNA IP BCS-SDIP9263025-IR-TW 2Mpx 640x512px 25mm 24VAC

Cena brutto	66 235,50 zł
Cena netto	53 850,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10617
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera termowizyjna i obrotowa BCS IP

posiada 2 obiektywy: termowizyjny (rozdzielczość:

336x256 px

, długość:

25 mm

) oraz wizyjny (rozdzielczość:

2MPX

Dzięki

30-krotnemu zoomowi optycznemu

uzyskasz dobre przybliżenie. Maksymalna prędkość pracy wynosi

240°/s,

a zakres obrotu -

360°.

Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z zasięgiem do **150 m,**

dlatego też sprzęt sprawdzi się świetnie do obserwacji zewnętrznej lub dużych powierzchni.

Produkt przeznaczony jest

do różnorodnych zastosowań.

Posiada funkcje inteligentnej analizy obrazu. Funkcja termowizji umożliwia obserwację przejść granicznych czy linii produkcyjnych, kontrolę utraty ciepła itp.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/1.9", 2 MPX Exmor CMOS
- rozdzielczość termowizji: 640x512 px
- rozdzielczość wizji: 2 MPX

- kompresja wideo: H.264
- zoom optyczny: 30x (6mm – 180 mm),
- zoom cyfrowy: 24x
- obsługa 3 strumieni i przechwytywanie JPEG, Max. 25/30 k/s @1080P
- funkcje: Auto Iris, Auto Focus, AWB, BLC, Dzień/noc (ICR), WDR (120dB), Strefy prywatności (do 4)
- kąt widzenia H: 25° V: 40°

- czułość termalna <40mK@f/1.0

- wielkość piksela 17um

- charakterystyka widmowa 7–14um

- wsparcie dla pomiaru temperatury oraz detekcja pożarów

- temperatura pomiaru: -40° – 550°

- zasady pomiaru: punkt, linia, strefa
- wbudowany promiennik podczerwieni - zasięg do 150 m
- funkcje inteligentnej detekcji: auto-tracking, wirtualna linia detekcji, intruz, detekcja pozostawionych/zagubionych przedmiotów, nielegalne parkowanie, mapa ciepła itp.
- prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom
- automatyczny powrót do trybu pracy sprzed awarii, np. po zaniku zasilania
- automatyczna aktywacja presetów/skanów/tras/ścieżek po określonym czasie
- maksymalna prędkość rotacji: 240°/s, 360° ciągłego obrotu, do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek
- wejście/wyjście alarmowe: 7/2
- wejście/wyjście audio: 1/1
- 1 wyjście BNC
- inteligentne pozycjonowanie 3D
- gniazdo pamięci MicroSD (do 128GB)
- protokół ONVIF
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
- podgląd za pośrednictwem Internetu,
- CMS (DSS-IPS)
- DMSS
- temperatura pracy: -40 st. C ... +70 st. C
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 24VAC

Przeznaczenie:

Produkt przeznaczony jest
do różnorodnych zastosowań.

Posiada funkcje inteligentnej analizy obrazu. Funkcja termowizji umożliwia obserwację przejść granicznych czy linii produkcyjnych, kontrolę utraty ciepła itp.

W zestawie:

- kamera BCS- SDIP9263025-IR-TW - 1 szt

- zasilacz

- paragon lub faktura VAT.