Dane aktualne na dzień: 31-01-2026 01:11

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-4w1-kenik-kg-l15hd5-v2-5mpx-28mm-ir30-12vdc-p-17899.html

KAMERA TUBOWA 4w1 KENIK KG-L15HD5-V2 5MPX 2.8mm IR30 12VDC

Cena brutto	**299,99 zł**
Cena netto	**243,89 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22186**
Producent	**KENIK**
Widzenie w nocy	**21-30 m**
Obiektyw	**stałoogniskowy 2.8 mm**
Rozdzielczość	**5 Mpx**

Opis produktu

Kamera tubowa Kenik KG-L15HD5-V2 posiada przetwornik obrazu, który pozwala na uzyskanie rozdzielczości obrazu **5 MPX** (dla analogowego - 960H). Obiektyw stałoogniskowy **2.8 mm** pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia.
Atutem jest również wbudowany reflektor podczerwieni IR posiadający **zasięg do 30 m** (w terenie otwartym), dzięki któremu możesz rozpoznać niezbędne szczegóły w zupełnej ciemności.
Kamera 4w1 to rozwiązanie idealne dla instalacji łączących w sobie wiele systemów. Dzięki unikatowym możliwościom **kamera może współpracować z rejestratorami AHD, TVI i CVI oraz ze standardowymi rejestratorami analogowymi.** Przeznaczona jest do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych (wodoodporna obudowa).** Sprawdzi się w monitoringu np. sklepu, domu czy magazynu. Montaż możliwy **na suficie i na ścianie.**

Cechy produktu:

- praca w trybach: AHD/CVI/TVI/ANALOG
- rozdzielczość: 5MPX (AHD, HD-TVI), 4MPX (HD-CVI), 960H (analog)
- obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: H:102°
- wbudowany reflektor podczerwieni IR - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- daleki zasięg transmisji (do 500 m) z wykorzystaniem kabla koncentrycznego 75 Ω (dot. trybu pracy w AHD/CVI/TVI)
- funkcje: ICR, DWDR, 2DNR, BLC, strefy prywatności
- stopień ochrony: IP66

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Idealnie sprawdzi się do obserwacji biur, magazynów, szkół czy sklepów. Montaż możliwy jest na suficie i na ścianie.

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceniowa
- bogate i naturalne kolory

- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HD-CVI

Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową

Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

Przełączanie trybów pracy:

Kamerę można przełączyć w wybrany tryb pracy za pomocą joysticka umieszczonego na kablu. Przytrzymując przycisk w zadaną stronę przez 5s automatycznie następuje zmiana technologii na HD/CVI/TVI lub analog.

Przykładowe funkcje urządzenia:

1) AGC (Auto Gain Control – automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.5" 5MPX CMOS
- system: NTSC/PAL
- rozdzielczość: 2608 (H) × 1952(V)
- czułość: 0.2Lux, 0Lux (IR wł.)
- elektroniczna migawka: AUTO / 1/50□1/60□-1/50,000s
- liczba klatek: 20 kl/s @ 5MP
- wyjście wideo: AHD/ TVI /CVI /CVBS
- stosunek S/N: >37dB
- redukcja szumów: 2D DNR
- Dzień/Noc kolor: B&W/AUTO/EXT
- balans bieli: Auto
- AGC: Auto
- liczba diod IR: 18 szt. SMD LED
- zasięg reflektora IR: do 30m
- ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- kąt widzenia: H:102°
- typ: stały

- typ montażu: M12
- klasa szczelności: IP66
- obudowa: metalowa
- temperatura pracy: -40℃ ... +60℃
- napięcie zasilania: 12V DC (+/-10%)
- pobór mocy: 5W
- wymiary: 67.5 x 57.5 x 152 mm
- waga: 370 g

W zestawie:

- kamera KENIK KG-L15HD5-V2 - 1 szt.