

Dane aktualne na dzień: 30-01-2026 21:41

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ahd/analog-bcs-v-tha6200ir3-b-2mpx-1080p-2812mm-ir40m-12vdc-p-3992.html>



KAMERA TUBOWA AHD/ANALOG BCS-V-THA6200IR3-B 2Mpx 1080p 2.8~12mm IR40m 12VDC

Cena brutto	510,45 zł
Cena netto	415,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9783
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera tubowa BCS AHD/Analog posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** i zapewniający jakość obrazu **1080p**, dzięki czemu łatwo rozpoznasz szczegóły i osoby.

Posiada obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm** (z zewnętrzną regulacją ostrości), a także reflektor podczerwieni IR z maksymalnym **zasięgiem do 40 m** (z możliwością regulacji zasięgu). Dzięki temu jakość obrazu będzie wysoka także w nocy.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Dzięki uchwytyowi 3D możliwy jest **montaż zarówno na ścianie, jak i na suficie**.

UWAGA! Zmiana trybu pracy kamery odbywa się za pomocą przytrzymania na joysticku przycisku L (w lewo) lub R (w prawo). W przypadku przytrzymania przycisku w lewo kamera przełącza się w tryb analogowy (CVBS), w prawo - AHD.

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2 MPX, CMOS
- jakość obrazu: 25/30 fps@1080P
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 40 m
- menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka pod kłapką
- dodatkowe wyjście wideo (testowe)
- funkcje: Dzień/noc (ICR), DWDR, AES, AGC, BLC, AWB, ATW, Defog, DNR, maski prywatności
- uchwyt 3D z przepustem kablowym

Kamery serii BCS-V(View) **NIE** współpracują z oprogramowaniem BCS **Smart PSS i DMSS**. Dedykowane oprogramowanie to **BCS Viewer Lite**.

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż zarówno na ścianie, jak i na suficie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m

- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Specyfikacja techniczna:

System	PAL
Przetwornik	1/2.8" CMOS SONY IMX322
Ilość pikseli	1920(H) x 1080(V)
Wyjście Video	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Standard Video	AHD, CVBS
Rozdzielczość horyzontalna	1920x1080
Czułość	0 Lux/F1.4 (wł. IR);
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)	Auto
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	2,8~12mm F1.4
Migawka	Auto
Funkcje	AGC, AES, BLC, D-WDR, AWB, ATW, DEFOG.Maski prywatności, Menu OSD
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
Promiennik podczerwieni	Zasięg 40m
Sygnał analogowy	Tak możliwy
Zasilanie:	12VDC
Pobór mocy	5 W z wł IR
Temperatura pracy	-30°C ~ +80°C
Waga	1,5kg
Wymiary	88x259mm

W zestawie:

- kamera BCS-V-THA6200IR3 - 1 szt.
- paragon lub faktura VAT.