

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-analogahdtvici-easycam-ec-157-swh-1300tvl-28-12mm-ir60-12vdc-p-2134.html>



KAMERA TUBOWA ANALOG/AHD/TVI/CVI EASYCAM EC-157-SWH 1300TVL 2.8-12mm IR60 12VDC

Cena brutto	119,99 zł
Cena netto	97,55 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	EC-157-SWH
Producent	EASYCAM
Widzenie w nocy	51-60 m
Rozdzielczość	1 MPX (HD)
Obiektyw	zmiennookniskowy 2.8-12 mm

Opis produktu

Kamera tubowa EASYCAM posiada wbudowany przetwornik obrazu H42+HDI8901, który pozwala na uzyskanie rozdzielczości obrazu 1280x720 (720p) - systemy AHD, HD-TVI i HD-CVI. Sprzęt ma również obiektyw zmiennookniskowy 2.8-12 mm, dzięki któremu z łatwością dopasujesz kąt widzenia do obserwowanego miejsca. Sprzęt posiada także podstawowe funkcje (AGC, BLC, 3DNR, Balans bieli), dzięki którym uzyskuje dobrą jakość obrazu. Atutem jest również wbudowany reflektor podczerwieni IR posiadający zasięg aż do 60m, dzięki któremu możesz rozpoznać niezbędne szczegóły w zupełnej ciemności. Kamera w dzień pracuje w trybie kolorowym i diody podświetlające się wyłączono. Natomiast przy niskim poziomie natężenia światła - wbudowany czujnik załącza diody, a kamera przechodzi w tryb czarno-biały. Praca w trybie analogowym sprawia, że kamera współpracuje doskonale z rejestratorami starszego typu czy monitorami. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Pozwala na montaż zarówno na suficie, jak i na ścianie.

Cechy:

- przetwornik obrazu: 1/3" CMOS
- rozdzielczość: 1300 linii
- obiektyw zmiennookniskowy 2.8-12 mm
- kąt widzenia 90°
- wbudowany reflektor podczerwieni IR - zasięg do 60 m
- funkcje: balans bieli, AGC, BLC, 3DNR, ICR
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC, 350mA

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Pozwala na montaż zarówno na suficie, jak i na ścianie. Idealnie sprawdzi się do obserwacji terenów otwartych, ale też magazynu, firmy czy domu.

Funkcje:

1) **AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)**

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału - szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) **DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)**

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tym, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

Specyfikacja techniczna:



Typ kamery	ZEWNETRZNA
Wielkość przetwornika	1/3"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Model przetwornika	HDI8901 + H42
Ilość linii telewizyjnych	1300 M
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8-12mm
Kąt widzenia	90 stopni
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasięg reflektora podczerwieni	60 m
Czułość przetwornika	0.01Lux
Menu OSD	Nie
AGC	Tak
BLC	Tak
HLC	Nie
DWDR	Nie
2DNR	Nie
3DNR	Tak
WDR	Nie
Balans bieli	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Zasilanie kamery	12V
Pobór prądu	350 mA
Klasa szczelności	IP66
Temperatura pracy	-20°C... +60 °C
Wymiary przedmiotu	300mm x 100mm x 100mm
Gwarancja	24 miesiące
Typ obudowy	Tuba

W zestawie:

- kamera EASYCAM EC-157-SWH - 1 szt
- karta katalogowa (wersja PDF [pobierz tutaj](#))
- faktura VAT lub paragon.