

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-analogahdtvici-easycam-ec-832-swh-720p-36mm-ir25-12vdc-p-3291.html>



KAMERA TUBOWA ANALOG/AHD/TVI/CVI EASYCAM EC-832-SWH 720p 3.6mm IR25 12VDC

Cena brutto	79,99 zł
Cena netto	65,03 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9083
Producent	EASYCAM

Opis produktu

Kamera tubowa EASYCAM posiada wbudowany przetwornik obrazu, który pozwala na uzyskanie rozdzielczości obrazu **720p** - systemy AHD, HD-TVI i HD-CVI. Sprzęt ma również obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia.

Atutem jest również wbudowany reflektor podczerwieni IR posiadający **zasięg do 25 m**, dzięki któremu możesz rozpoznać niezbędne szczegóły w zupełnej ciemności.

Kamera 4w1 to rozwiązanie idealne dla instalacji łączących w sobie wiele systemów. Dzięki unikatowym możliwościom **kamera może współpracować z rejestratorami AHD, TVI i CVI oraz ze standardowymi rejestratorami analogowymi**. Przeznaczona jest do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Sprawdź się w monitoringu np. sklepu, domu, parkingu czy magazynu. Montaż możliwy **na suficie i na ścianie**.

Cechy:

- przetwornik obrazu: H42
- ilość linii telewizyjnych: 1300 linii
- rozdzielczość: 720p
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- kąt widzenia 75°
- wbudowany reflektor podczerwieni IR - zasięg do 25 m
- funkcje: balans bieli, AGC, BLC, 3DNR, ICR
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC, 235mA

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Pozwala na montaż zarówno na suficie, jak i na ścianie. Idealnie sprawdzi się do obserwacji terenów otwartych, ale też magazynu, firmy czy domu.

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HD-CVI

wygenerowano w programie shopGold

Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową

Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

Przełączanie trybów pracy:

Do przełączania trybów służy joystick umieszczony na kablu. Wystarczy przytrzymać przycisk w żądaną stronę przez 5 sekund (lewo, prawo, góra, dół). Wtedy automatycznie następuje zmiana technologii na HD/CVI/TVI lub ANALOG.

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału - szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tym, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

Specyfikacja techniczna:



Rodzaj przetwornika	H42
Wielkość przetwornika	1/3"
Model przetwornika	No
Czułość przetwornika	0 Lux
Pobór prądu	235 mA
Typ kamery	ZEWNĘTRZNA
Rozdzielczość	brak danych
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	75 stopni
Ogniskowa obiektywu	3.6mm
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Balans bieli	Tak
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	Nie dotyczy
Audio	brak danych
2DNR	Nie
3DNR	Tak
HLC	Nie
BLC	Tak
AGC	Tak
WDR	Nie
DWDR	Nie
Menu OSD	Nie
Wymiary przedmiotu	177,5mm x 84,5mm x 75mm
Typ obudowy	Tuba
Zasilanie kamery	12V
Temperatura pracy	-20 °C ...+70 °C
Zasięg reflektora podczerwieni	25 m
Obsługiwane standardy wideo	AHD, ANALOG, CVI, TVI
Gwarancja	24 miesiące

W zestawie:

- kamera EASYCAM EC-832-SWH - 1 szt.
- faktura VAT lub paragon.