

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-bezprzewodowa-wifi-ip-gise-gs-ip5s-v2-5mpx-36mm-ir30-12v-p-9923.html>



KAMERA TUBOWA BEZPRZEWODOWA WIFI IP GISE GS-IP5S-V2 5Mpx 3.6mm IR30 12V

Cena brutto	179,00 zł
Cena netto	145,53 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	14364
Producent	GISE
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	5 Mpx
Obiektyw	stałogniskowy 3.6 mm

Opis produktu

Kamera tubowa, bezprzewodowa GISE GS-IP5S-V2 posiada wbudowany przetwornik obrazu, który pozwala na uzyskanie rozdzielczości obrazu do **5 Mpx**. Sprzęt ma też obiektyw stałogniskowy **3.6 mm** oraz wbudowany reflektor podczerwieni IR posiadający **zasięg do 30 m**, dzięki któremu możesz rozpoznać niezbędne szczegóły w zupełnej ciemności. Możliwe jest **zapisanie materiału na karcie MicroSD** (brak w zestawie) na podstawie harmonogramu lub sygnału detekcji ruchu pochodzącego z obrazu kamery

Kamera bezprzewodowa pozwala na nagrywanie i wyświetlanie bieżącego obrazu na komputerze, tablecie czy smartfonie (Android, iOS).

Posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Może być montowana na powierzchniach poziomych i pionowych.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2688x1944 (5Mpx)
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- kąt widzenia 88°
- wbudowany reflektor podczerwieni IR - zasięg do 30 m
- ustawienia obrazu: Jasność, Kontrast, Nasylenie, Odbicie lustrzane pion/poziom
- Detekcja ruchu
- stopień ochrony: IP66

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Idealnie sprawdzi się do obserwacji terenów otwartych, ale też magazynu, firmy czy domu.

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.7" 5Mpx (2688x1944)
- kompresja obrazu: H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG
- obiektyw stałogniskowy: 3.6 mm
- kąt widzenia: 88°
- zasięg podczerwieni: do 30 m (w terenie otwartym)
- sieć: gniazdo Ethernet RJ45 10/100Mbps, Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n),2.4Ghz

-
- protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
 - wymagania systemowe: IE9-11, Google Chrome(poniżej wersji 45), Firefox(poniżej wersji 53), Mac Safari
 - stopień ochrony: IP66
 - obudowa metalowa
 - temperatura pracy: -20°C ... +60°C
 - wilgotność: 95% RH max.
 - zasilanie: 12V (brak zasilacza w zestawie)
 - wymiary: 157 x 70 x 66 mm
 - waga: 0,65 kg

W zestawie:

- kamera GISE GS-IP5S-V2 - 1 szt.