

Dane aktualne na dzień: 11-04-2025 16:37

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-hd cvi-dahua-hac-hfw1400rp-0360b-4mpx-36mm-ir20m-12vdc-p-5176.html>



KAMERA TUBOWA HDCVI DAHUA HAC-HFW1400RP-0360B 4Mpx 3.6mm IR20m 12VDC

Cena brutto	241,08 zł
Cena netto	196,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10759
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera tubowa DAHUA HD-CVI posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość **4 MPX**) oraz obiektyw stałogniskowy **3.6 mm** posiada doskonałą widoczność w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych.** Pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie (wymagane dodatkowe akcesoria).**

Cechy produktu:




- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX, CMOS, 4M
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 20 m, Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.





Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową




Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera



Specyfikacja techniczna:



- P
rzetwornik obrazu: 1/3" 4 Mpx CMOS

- liczba klatek: 25/30 k/s @4MP (2560 x 1440)
- rozdzielczość: 2560 x 1440 (3.7MPX), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 960 x 576 (960H, PAL)
- czułość: 0.03Lux (F2.0, 30 IRE) 0Lux IR on
- elektroniczna migawka: 1/25 ... 1/100000s

- wyjście wideo: 1 Vpp, 75 Ohm
- zasięg IR: 20m, Smart IR
- obiektyw stałogniskowy: 3.6 mm
- kąt widzenia: 84,8°
- oświetlenie: ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
- synchronizacja: wewnętrzna
- stosunek sygnał/szum S/N: >65 dB
- stopień ochrony: IP67
- obudowa: aluminium
- temperatura pracy: -40°C ... +60°C
- zasilanie: 12V DC (270 mA)
- pobór prądu: max. 3.2W
- wymiary: 157 x 70 x 70 mm
- waga: 0.15 kg

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HFW1400RP-0360B - 1 szt.

- paragon lub faktura VAT.