

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-hdcvi-dahua-hac-hfw2231rp-z-ire6-0722-2mpx-722mm-ir60m-12vdc-p-5200.html>



KAMERA TUBOWA HDCVI DAHUA HAC-HFW2231RP-Z-IRE6-0722 2Mpx 7~22mm IR60m 12VDC

Cena brutto	723,24 zł
Cena netto	588,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10823
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera tubowa DAHUA HD-CVI* posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość 2 MPX) oraz obiektyw zmiennoogniskowy 7~22 mm, motozoom. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym zasięgiem do 60 m, który zapewnia dobrą widoczność w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie.

*Kamera domyślnie pracuje w standardzie HD-CVI. Można rozszerzyć jej funkcjonalność o tryby HD-TVI, AHD, Analog, ale wymagany jest kontroler PFMB20 (brak w zestawie).

Cechy produktu:




- przetwornik obrazu: 1/2.7" 2.1 MPX, CMOS
- liczba klatek: 25/30 fps @1080p 25/30/50/60 fps@ 720p
- obiektyw zmiennoogniskowy 7~22 mm
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skłębki - do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 60 m, Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.





Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.7" 2.1 Mp CMOS
 - rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 960 x 576 (960H, PAL)
 - wyjście wideo: HDCVI/HD-TVI/AHD/PAL, 1Vpp/75 Ohm

- zasięg IR: 60m, Smart IR
 - obiektyw zmiennogniskowy: 7-22 mm
 - kąt widzenia: 40°...17°
 - stosunek sygnał/szum S/N: > 65 dB
 - stopień ochrony: IP67
 - obudowa: aluminium
 - temperatura pracy: -40°C ... +60°C
 - zasilanie: 12V DC/840 mA
 - pobór prądu: max. 10.1 W
 - wymiary: 213 x 90 x 90 mm
 - waga: 0.59 kg

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HFW2231RP-Z-IRE6-0722 - 1 szt.

- paragon lub faktura VAT.