

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-ipc-hfw1320s-w-0280b-3mpx-28mm-ir30-wifi-12vdc-p-8758.html>



KAMERA TUBOWA IP DAHUA IPC-HFW1320S-W-0280B 3Mpx 2.8mm IR30 WIFI 12VDC

Cena brutto	390,55 zł
Cena netto	317,52 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13863
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera tubowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **3 MPX**, dzięki czemu dobrze zarejestruje szczegóły otoczenia oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Wbudowany reflektor podczerwieni Smart IR posiada maksymalny **zasięg do 30 m**, więc zapewni dobrą widoczność również **w zupełnej ciemności**.

Zastosowany **moduł Wifi** pozwala na zdalną komunikację z kamerą na max. odległość **do 50 m**.

Dodatkowym atutem kamery jest możliwość pracy w chmurze, czyli podłączenia urządzenia do Internetu bez konieczności posiadania standardowego łącza oraz wykonywania skomplikowanej konfiguracji. Do obsługi sprzętu przydatna będzie też darmowa aplikacja **gDMSS Lite** (system Android - sklep Google Play) oraz **iDMSS Lite** (system iOS - sklep App Store). Produkt posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na ścianie**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3", 3 MPX PS CMOS
- ilość klatek: 20 kl/s @ 3 Mpx
- kompresja wideo: H.264
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, zasięg: 50 m (otwarta przestrzeń); antena - gniazdo SMA
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie

Kamera posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Pozwala ona na montaż sprzętu na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Smart PSS (dla komputera)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/3" 3 MPX PS CMOS
- system skanowania: progresywny
- rozdzielczość: 2304 x 1296 (3 Mpx)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 100°
- zasięg promiennika podczerwieni IR: do 30 m
- stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB
- obsługa kart Micro SD: do 128GB (brak w zestawie)
- przepływność (bitrate): 448 kbit/s ... 10240 kbit/s - H.264
- kompresja obrazu: H.264
- wbudowany Web Server (zgodność z NVR)
- zgodność z ONVIF
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
- protokoły sieciowe: TCP, DHCP
- dostęp przez chmurę (P2P): darmowa aplikacja gDMSS Lite (Android) oraz iDMSS Lite (iOS/iPhone)
- obudowa: metalowa
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -10°C ... +50°C
- zasilanie: 12 V DC / 360 mA
- pobór mocy: < 4.4 W
- wymiary: 165 x 70 x 70 mm
- waga: 0.428 kg

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HFW1320S-W-0280B - 1 szt.