

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-ipc-hfw1320s-w-0280b-3mpx-28mm-ir30-wifi-12vdc-p-8758.html>



## KAMERA TUBOWA IP DAHUA IPC-HFW1320S-W-0280B 3Mpx 2.8mm IR30 WIFI 12VDC

Cena brutto	<b>390,55 zł</b>
Cena netto	<b>317,52 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>13863</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

**Kamera tubowa DAHUA IP** posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **3 MPX**, dzięki czemu dobrze zarejestruje szczegóły otoczenia oraz obiektów stałogniskowy **2.8 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Wbudowany reflektor podczerwieni Smart IR posiada maksymalny **zasięg do 30 m**, więc zapewni dobrą widoczność również **w zupełnej ciemności**.

Zastosowany **moduł Wifi** pozwala na zdalną komunikację z kamerą na max. odległość **do 50 m**.

Dodatkowym atutem kamery jest możliwość pracy w chmurze, czyli podłączenia urządzenia do Internetu bez konieczności posiadania standardowego łącza oraz wykonywania skomplikowanej konfiguracji. Do obsługi sprzętu przydatna będzie też darmowa aplikacja **gDMSS Lite** (system Android - sklep Google Play) oraz **iDMSS Lite** (system iOS - sklep App Store). Produkt posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na ścianie**.

### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3", 3 MPX PS CMOS
- ilość klatek: 20 kl/s @ 3 Mpx
- kompresja wideo: H.264
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, zasięg: 50 m (otwarta przestrzeń); antena - gniazdo SMA
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
  - podgląd za pośrednictwem Internetu,
  - CMS (DSS/PSS)
  - DMSS
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC

### Przeznaczenie

Kamera posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Pozwala ona na montaż sprzętu na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

### Smart PSS (dla komputera)



**Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)**



#### **Specyfikacja techniczna:**

- przetwornik: 1/3" 3 MPX PS CMOS
- system skanowania: progresywny
- rozdzielczość: 2304 x 1296 (3 Mpx)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 100°
- zasięg promiennika podczerwieni IR: do 30 m
- stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB
- obsługa kart Micro SD: do 128GB (brak w zestawie)
- przepływność (bitrate): 448 kbit/s ... 10240 kbit/s - H.264
- kompresja obrazu: H.264
- wbudowany Web Server (zgodność z NVR)
- zgodność z ONVIF
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
- protokoły sieciowe: TCP, DHCP
- dostęp przez chmurę (P2P): darmowa aplikacja gDMSS Lite (Android) oraz iDMSS Lite (iOS/iPhone)
- obudowa: metalowa
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -10°C ... +50°C
- zasilanie: 12 V DC / 360 mA
- pobór mocy: < 4.4 W
- wymiary: 165 x 70 x 70 mm
- waga: 0.428 kg

#### **W zestawie:**

- kamera Dahua IPC-HFW1320S-W-0280B - 1 szt.