

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-ipc-hfw1320s-w-0360b-3mpx-36mm-ir30-wifi-12vdc-p-8759.html>



KAMERA TUBOWA IP DAHUA IPC-HFW1320S-W-0360B 3Mpx 3.6mm IR30 WIFI 12VDC

Cena brutto	584,25 zł
Cena netto	475,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13864
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	3 Mpx
Obiektyw	stałogniskowy 3.6 mm

Opis produktu

Kamera tubowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **3 MPX**, dzięki czemu dobrze zarejestruje szczegóły otoczenia oraz obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Wbudowany reflektor podczerwieni Smart IR posiada maksymalny **zasięg do 30 m**, więc zapewni dobrą widoczność również **w zupełnej ciemności**.

Zastosowany **moduł Wifi** pozwala na zdalną komunikację z kamerą na max. odległość **do 50 m**.

Dodatkowym atutem kamery jest możliwość pracy w chmurze, czyli podłączenia urządzenia do Internetu bez konieczności posiadania standardowego łącza oraz wykonywania skomplikowanej konfiguracji. Do obsługi sprzętu przydatna będzie też darmowa aplikacja **IMOU** (system Android - sklep Google Play oraz system iOS - sklep App Store). Seria Consumer realizuje zapis nagrania tylko po detekcji ruchu (brak nagrywania ciągłego) - zapis ok. 1 - 1.5 minuty w zależności od czasu trwania ruchu przed kamerą.

Produkt posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na ścianie**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3", 3 MPX PS CMOS
- ilość klatek: 20 kl/s @ 3 Mpx
- kompresja wideo: H.264
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, zasięg: 50 m (otwarta przestrzeń); antena - gniazdo SMA
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie

Kamera posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Pozwala ona na montaż sprzętu na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Smart PSS (dla komputera)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/3" 3 MPX PS CMOS
- system skanowania: progresywny
- rozdzielczość: 2304 x 1296 (3 Mpx)
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- kąt widzenia: 77°
- zasięg promiennika podczerwieni IR: do 30 m
- stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB
- obsługa kart Micro SD: do 128GB (brak w zestawie)
- przepływność (bitrate): 32 kbit/s ... 8192 kbit/s - H.264
- kompresja obrazu: H.264
- wbudowany Web Server (zgodność z NVR)
- zgodność z ONVIF
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
- protokoły sieciowe: TCP, DHCP
- dostęp przez chmurę (P2P): darmowa aplikacja IMOUS (Android i iOS/iPhone)
- obudowa: metalowa
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C ... +50°C
- zasilanie: 12 V DC / 450 mA
- pobór mocy: < 5.5 W
- wymiary: 144 x 68 x 67 mm
- waga: 0.43 kg

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HFW1320S-W-0360B - 1 szt.