

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-ipc-hfw1435sp-w-0280b-4mpx-28mm-ir30-12vdc-p-6324.html>



KAMERA TUBOWA IP DAHUA IPC-HFW1435SP-W-0280B 4Mpx 2.8mm IR30 12VDC

Cena brutto	413,99 zł
Cena netto	336,58 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11518
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera tubowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**. Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 30 m**.

Jest to nowoczesny sprzęt, który posiada wbudowany **moduł WiFi**, dzięki któremu nie wymaga połączenia kablowego do z siecią lokalną. Obsługuje również kartę MicroSD (do 128 Gb, brak w zestawie).

Produkt posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie i na ścianie**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 4 MPX Sony CMOS
- ilość klatek: 20kl/s@4MPX (2688 x 1520)
- kompresja wideo: H.265/H.264
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m
- wbudowane WiFi
- obsługa kart MicroSD do 128 Gb (brak w zestawie)
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Jakość obrazu:



Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/3" 4 MPX Sony CMOS
- rozdzielczość: 2688 x 1520 - 4.0 Mpx
- strumień główny: 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080
- strumień pomocniczy: 640 x 480, 320 x 240
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 106°
- zasięg promiennika podczerwieni IR: do 30 m
- kompresja obrazu: H.265 / H.264
- prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @4 Mpx
- interfejs sieciowy: 1 x 100Mbps Ethernet
- protokoły sieciowe: TCP, RTSP, DHCP
- dostęp z mobilny: przez aplikację Easy4IP (iOS, Android), przez chmurę P2P
- zgodność: ONVIF
- gniazdo karty pamięci: obsługa kart MicroSD do 128 Gb (brak w zestawie)
- moduł WiFi: IEEE 802.11 b/g/n, zasięg działania w terenie otwartym do 50 m (otwarta przestrzeń)
- detekcja ruchu: tak
- obudowa: metalowa
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -10°C ... +50°C
- zasilanie: 12V DC / 1A
- pobór mocy: ≤ 6,5 W
- wymiary: Φ78,5 x 127,8 mm
- waga: 0.45 kg

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HFW1435SP-W-0280B - 1 szt.