

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-ipc-hfw2231t-zs-27135-s2-2mpx-27-135mm-ir60-12vdc-poe-p-9342.html>



## KAMERA TUBOWA IP DAHUA IPC-HFW2231T-ZS-27135-S2 2Mpx 2.7-13.5mm IR60 12VDC PoE

Cena brutto	<b>1 106,10 zł</b>
Cena netto	<b>899,27 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>900</b>
Producent	<b>Dahua</b>
Widzenie w nocy	<b>51-60 m</b>
Rozdzielczość	<b>2 Mpx (FullHD)</b>
Obiektyw	<b>zmiennooogniskowy 2.7-13,5 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera tubowa IP DAHUA** posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2.7-13.5 mm**, który umożliwi dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 60 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na ścianie**. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.


### Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2 MPX
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.7-13.5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 109°...28°
- zasięg promienników podczerwieni: do 60 m (w terenie otwartym)
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, BLC, HLC, Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), AGC, Detekcja ruchu (max. 4 strefy), Strefy prywatności (max. 4), Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie), AWB
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67

### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 2.1MPX CMOS
- rozdzielczość: 1920x1080 (1080p), 1280x960 (1,3 MPX), 1280x720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 60 m (w terenie otwartym)
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.7-13.5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 109°...28°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- stosunek sygnał/szum (S/N): >50 dB
- przepływność (bitrate): 12...6144 kbit/s (H.265), 32...6144 kbit/s (H.264)
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1080p
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour

- 
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
  - obudowa: metal
  - kolor: biały
  - stopień ochrony: IP67
  - temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
  - zasilanie: 12V DC / 800 mA; PoE (802.3af)
  - pobór mocy: < 9.6W
  - wymiary: 244 x 79 x 76 mm
  - waga: 0,88 kg



**W zestawie:**

- kamera Dahua IPC-HFW2231T-ZS-27135-S2 - 1 szt.