

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-ipc-hfw2531s-s-0360b-s2-5mpx-36mm-ir30-12vdc-poe-p-9347.html>



KAMERA TUBOWA IP DAHUA IPC-HFW2531S-S-0360B-S2 5Mpx 3.6mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	821,84 zł
Cena netto	668,16 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	915
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	21-30 m
Obiektyw	stałogniskowy 3.6 mm
Rozdzielczość	5 Mpx

Opis produktu

Kamera tubowa IP DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**, który umożliwia uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 30 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności. Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na ścianie**. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.


Cechy produktu:

- rozdzielczość: 5 MPX
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- kąt widzenia: 84°
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m (w terenie otwartym)
- możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, BLC, HLC, Mirror, Detekcja ruchu, Strefy prywatności, Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie)
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.7" 5MPX CMOS
- rozdzielczość: 2592x1944 (5 MPX), 2688x1520 (4 MPX), 2560x1440 (3.7 MPX), 2304x1296 (3 MPX), 1920x1080 (1080p), 1280x960 (1,3 MPX), 1280x720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 30 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- kąt widzenia: 84°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- przepływność (bitrate): 32...6144 kbit/s (H.264), 12...6144 kbit/s (H.265)
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 5Mpx
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x Bonjour
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
- obudowa: metal

- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 12V DC / 470 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: < 5.6W
- wymiary: Ø 70 x 166 mm
- waga: 0,48 kg



W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HFW2531S-S-0360B-S2 - 1 szt.