

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-ipc-hfw3541e-as-0280b-5mpx-28mm-ir50-12vdc-poe-p-9359.html>



KAMERA TUBOWA IP DAHUA IPC-HFW3541E-AS-0280B 5Mpx 2.8mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	889,14 zł
Cena netto	722,88 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	946
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	41-50 m
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm
Rozdzielczość	5 Mpx

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera tubowa IP DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2,8 mm**, który umożliwia uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 50 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na ścianie**. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.


Cechy produktu:

- rozdzielczość: 5 MPX
- obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- kąt widzenia: 98°
- zasięg promienników podczerwieni: do 50 m (w terenie otwartym)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- audio: wejście na mikrofon zewnętrzny / wyjście audio / obsługa dwukierunkowego audio / detekcja dźwięku
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, BLC, HLC, Mirror, Detekcja ruchu, ICR, Konfigurowalne strefy prywatności, Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów), Mapa ciepła
- możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.7" 5MPX PS CMOS
- rozdzielczość: 2592x1944 (5 MPX), 2688x1520 (4 MPX), 2304x1296 (3 MPX), 1920x1080 (1080p), 1280x960 (1,3 MPX), 1280x720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 50 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 98°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- przepływność (bitrate): 3 kb/s ... 8192 kb/s
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @5Mpx
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)

-
- protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
 - dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
 - obudowa: metal
 - kolor: biały
 - stopień ochrony: IP67
 - temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
 - zasilanie: 12V DC / 450 mA; PoE (802.3af)
 - pobór mocy: ≤ 5.4 W
 - wymiary: 193 x 71 x 67 mm
 - waga: 0,59 kg



W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HFW3541E-AS-0280B - 1 szt.