

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-ipc-hfw3541t-zas-27135-5mpx-27-135mm-ir60-12vdc-poe-p-9360.html>



KAMERA TUBOWA IP DAHUA IPC-HFW3541T-ZAS-27135 5Mpx 2.7-13.5mm IR60 12VDC PoE

Cena brutto	1 482,49 zł
Cena netto	1 205,28 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	947
Producent	Dahua
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.7-13,5 mm
Widzenie w nocy	51-60 m
Rozdzielczość	5 Mpx

Opis produktu

Kamera tubowa IP DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2,7-13,5 mm**, który umożliwia dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 60 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na ścianie**. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 5 MPX
- obiektyw zmiennooogniskowy 2,7-13,5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 99°...26°
- zasięg promienników podczerwieni: do 60 m (w terenie otwartym)
- wejścia/wyjścia audio: 1/1, obsługa dwukierunkowego audio, detekcja dźwięku
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, BLC, HLC, AGC, Detekcja ruchu (max. 4 strefy), ICR, Strefy prywatności (max. 4), Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie, inteligentna detekcja ruchu - z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.7" 5MPX PS CMOS
- rozdzielczość: 2592x1944 (5 MPX), 2688x1520 (4 MPX), 2304x1296 (3 MPX), 1920x1080 (1080p), 1280x960 (1,3 MPX), 1280x720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 60 m (w terenie otwartym)
- obiektyw zmiennooogniskowy 2,7-13,5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 99°...26°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- przepływność (bitrate): 12...6144 kbit/s (H.265), 32...6144 kbit/s (H.264)
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @5Mpx
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)

- obudowa: metal
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 12V DC / 820 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: < 9.8W
- wymiary: 244 x 79 x 76 mm
- waga: 0,92 kg



W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HFW3541T-ZAS-27135 - 1 szt.