

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-ipc-hfw3841t-zas-27135-83mpx-27-135mm-ir60-12vdc-poe-p-11956.html>



KAMERA TUBOWA IP DAHUA IPC-HFW3841T-ZAS-27135 8.3Mpx 2.7-13.5mm IR60 12VDC PoE

Cena brutto	2 034,22 zł
Cena netto	1 653,84 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	16374
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	51-60 m
Rozdzielczość	8 Mpx (4K)
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.7-13,5 mm

Opis produktu

Kamera tubowa IP DAHUA IPC-HFW3841T-ZAS-27135 posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości aż **8 MPX (4K UHD)** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2,7-13,5 mm, motozoom** który umożliwi dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 60 m (w terenie otwartym)**, który zapewni dobrą widoczność także w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie**. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 8.3 MPX (4K UHD)
- obiektyw zmiennooogniskowy 2,7-13,5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 113° ... 31°
- zasięg promienników podczerwieni: do 60 m (w terenie otwartym)
- wejścia / wyjścia alarmowe: 1/1
- wejścia / wyjścia audio: 1/1
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, BLC, HLC, ICR, AGC, AWB, Mirror, Detekcja ruchu (max. 4 strefy), Strefy prywatności (max. 4), SMD PLUS (wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy), Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie, inteligentna detekcja ruchu z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów), SSA (inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu)
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 8.3Mpx PS CMOS
- rozdzielczość: 3840 x 2160 (8.3Mpx 4K UHD), 3072 x 2048 (6Mpx), 3072 x 1728 (5Mpx), 2592 x 1944 (5 MPX), 2688x1520 (4 MPX), 2048 x 1536 (3Mpx), 2304 x 1296 (3 MPX), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 960 (1,3 MPX), 1280 x 720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 60 m (w terenie otwartym)
- obiektyw zmiennooogniskowy 2,7-13,5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 113° ... 31°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- audio: wbudowany mikrofon, detekcja dźwięku

- prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @8.3Mpx (25 kl/s przy wyłączonych funkcjach Ai), 25 kl/s @5Mpx
- wejścia / wyjścia alarmowe: 1/1
- wejścia / wyjścia audio: 1/1
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
- Webservice - wbudowany
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
- obudowa metalowa
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 12V DC / 770 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: $\leq 6.9W$ @12VDC; $\leq 7.9W$ @PoE
- wymiary: 244 x 79 x 76 mm
- waga: 0,97 kg



W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HFW3841T-ZAS-27135 - 1 szt.