

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-ipc-hfw3841t-zas-27135-s2-83mpx-27-135mm-ir60-12vdc-poe-p-14125.html>



KAMERA TUBOWA IP DAHUA IPC-HFW3841T-ZAS-27135-S2 8.3Mpx 2.7-13.5mm IR60 12VDC PoE

Cena brutto	2 237,05 zł
Cena netto	1 818,74 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18484
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	51-60 m
Rozdzielczość	8 Mpx (4K)
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.7-13,5 mm

Opis produktu

Kamera tubowa IP DAHUA IPC-HFW3841T-ZAS-27135-S2 posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości aż **8,3 MPX (4K UHD)** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2,7-13,5 mm, motozoom** który umożliwia dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 60 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie**. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 8.3 MPX (4K UHD)
- obiektyw zmiennooogniskowy 2,7-13,5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 109° ... 30°
- zasięg promienników podczerwieni: do 60 m (w terenie otwartym)
- wejścia / wyjścia alarmowe: 1/1
- wejścia / wyjścia audio: 1/1
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, EIS, ROI, BLC, HLC, ICR, AGC, Defog, Detekcja ruchu (max. 4 strefy), Strefy prywatności (max. 4), AWB, Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów), AI SSA (autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu), Quick Pick (technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów - ludzi/pojazdów w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów), AFSA (Anti-flicker Self-adaption - technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu)
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 8.3Mpx PS CMOS
- rozdzielczość: 3840 x 2160 (8.3Mpx 4K UHD), 3072 x 2048 (6Mpx), 3072 x 1728 (5Mpx), 2592 x 1944 (5 MPX), 2688 x 1520 (4 MPX), 2560 x 1440 (3.7 Mpx), 2048 x 1536 (3Mpx), 2304 x 1296 (3 MPX), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 960 (1,3 MPX), 1280 x 720 (720p)

- zasięg oświetlacza IR: do 60 m (w terenie otwartym)
- obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 109° ... 30°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- audio: wbudowany mikrofon, detekcja dźwięku, obsługa dwukierunkowego audio
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kI/s @8Mpx
- wejścia / wyjścia alarmowe: 1/1
- wejścia / wyjścia audio: 1/1
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
- Webserver - wbudowany
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
- obudowa metalowa
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 12V DC / 770 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: ≤ 9.2W @12VDC; ≤ 10.7W @PoE
- wymiary: 244 x 79 x 76 mm
- waga: 0,94 kg



W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HFW3841T-ZAS-27135-S2 - 1 szt.