

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-itc237-pw1b-irz-2mpx-2712mm-ir3-8-12vdc-poe-p-5123.html>



KAMERA TUBOWA IP DAHUA ITC237-PW1B-IRZ 2Mpx 2.7~12mm IR3-8 12VDC PoE

Cena brutto	3 905,25 zł
Cena netto	3 175,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10708
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera tubowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.7-12 mm**. Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni z **zasięgiem do 3-8 m**, który zapewnia dobrą widoczność również **w zupełnej ciemności**.

Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie i na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt)**. Znajdzie zastosowanie przede wszystkim do **identyfikacji tablic rejestracyjnych**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8", 2 MPX PS CMOS
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-12 mm, motozoom
- funkcje:
 - max. prędkość poruszającego się samochodu: 40 km/h
 - analiza obrazu: rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, otwarcie bramy, biała lista (wbudowana), detekcja pętli
 - obiektyw motozoom sterowany z poziomu przeglądarki internetowej
 - ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
 - tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
- zasięg promienników podczerwieni: do 3-8 m



Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie. Jest przydatna przede wszystkim do identyfikacji tablic rejestracyjnych.

Jakość obrazu:



Specyfikacja techniczna:



- standard: TCP/IP
- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2 MPX PS CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p)
- strumień główny: 1920 x 1080
- stosunek sygnału do szumu: >50 dB (AGC wł.)
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7~12 mm, motozoom
- kąt widzenia: 101° ... 36°
- kompresja obrazu: H.264 / MJPEG
- zasięg oświetlacza IR: 3-8 m
- optymalna odległość od monitorowania kamery ANPR: 3-8 m
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- audio: wejście na mikrofon zewnętrzny, wyjście audio, obsługa dwukierunkowego audio
- przepływność (bitrate): 24 ... 10240 kbit/s - H.264 14 ... 6144 kbit/s - H.265
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @1080p
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, NTP, DHCP
- obsługa kart MicroSD do 64 Gb (możliwy zapis lokalny)
- wbudowany Web server, zgodny z NVR
- max. liczba użytkowników online: 20
- temperatura pracy: -40°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilacz: 12VDC, PoE
- pobór prądu: ≤12W
- wymiary: 297 x 95 x 95 mm
- waga: 1,18 kg

W zestawie:

- kamera Dahua ITC237-PW1B-IRZ - 1 szt.