

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-easycam-ec-120t-v2-1mpx-28mm-ir25-12vdc-p-3655.html>



KAMERA TUBOWA IP EASYCAM EC-120T-V2 1Mpx 2.8mm IR25 12VDC

Cena brutto	89,99 zł
Cena netto	73,16 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9440
Producent	EASYCAM
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	1 MPX (HD)

Opis produktu

Kamera tubowa EasyCAM IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **1 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**. Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 25 m**, dzięki któremu uzyskasz wyraźny i dokładny obraz nawet w zupełnej ciemności.

Produkt posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu kamerę można zamontować w miejscach narażonych na gorsze warunki atmosferyczne. Świetnie sprawdzi się do obserwacji hali produkcyjnych, magazynów, a także szkół, biur, domu itp. Sprzęt można zamontować **na suficie lub na ścianie**.

Cechy produktu:

- przetwornik: OV9732 + HI3518EV200
- rozdzielczość: 1280 x 720 HD
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- funkcje: 3DNR, BLC, AGC, Dzień/noc (ICR), ROI, Defog, Detekcja ruchu
- zasięg promienników podczerwieni: do 25 m
- zgodność z ONVIF 2.4
- kąt widzenia: 77°
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie:

Produkt posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu kamerę można zamontować w miejscach narażonych na gorsze warunki atmosferyczne. Świetnie sprawdzi się do obserwacji hali produkcyjnych, magazynów, a także szkół, biur, domu itp.

Funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



Praca w chmurze (P2P - Xmeye.net)

Dzięki serwerowi Xmeye.net możemy uzyskać dostęp zdalny nawet w sytuacji, gdy nie mamy stałego adresu IP oraz nie chcemy przechodzić skomplikowanego procesu konfiguracji. Uzyskujemy za to nieograniczony dostęp do menu, a także możemy stworzyć listę urządzeń, która ułatwi nam zarządzanie.

Zdalny dostęp (online)

Przeglądarka internetowa Internet Explorer umożliwia konfigurację urządzenia przez menu (wtyczka ActiveX). Dla urządzeń mobilnych istnieją aplikacje MeyeSuper oraz Xmeye (sklep Google Play i App Store).

Podgląd z programu CMS

Dzięki temu oprogramowaniu uzyskujemy podgląd obrazu i możliwość zarządzania rejestratorem na komputerze. Z łatwością połączymy ze sobą nawet kilkanaście rejestratorów znajdujących się w różnych lokalizacjach, a także uzyskamy podgląd obrazu z nawet 128 kamer. Przydatna jest też e-mapka, dzięki której przełączymy oraz podzielimy system na strefy.

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: Progressive Scan CMOS
- czułość: 0.01LUX/F2.0(Color), 0 LUX (IR)
- migawka: Auto/Manual, 1/3~1/10000s
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- kąt widzenia: 77°
- średnica obiektywu: M12
- tryb dzień/noc: Filtr IR CUT
- promiennik podczerwieni - zasięg do 25 m
- rozdzielczość: HD 720P (1280X720) 1MPX
- prędkość transmisji: 30 kl/s
- ustawienie obrazu: Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
- funkcje: ROI, Defog
- detekcja ruchu: Tak (strefa wyłączeń)
- obsługa protokołów: TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP
- wsparcie systemów: Onvif 2.4, Profile S, CGI,
- zabezpieczenie: Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP,
- wsparcie urządzeń mobilnych: iPhone, iPad, Android

-
- interfejs sieciowy: 1x RJ45 10M / 100M Ethernet Port
 - temperatura pracy: -30 °C ~ 60 °C
 - max. wilgotność: 95% (bez kondensacji)
 - stopień ochrony: IP66
 - zasilanie: 12V DC
 - pobór mocy: Max. 5.5W
 - wymiary: 65 x 171 mm
 - waga: 400 g

W zestawie:

- kamera EasyCAM EC-120T-V2 - 1 szt.