

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-gise-gs-ip2s-2mpx-28mm-ir30-12vdc-wifi-p-9326.html>



KAMERA TUBOWA IP GISE GS-IP2S 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC WIFI

Cena brutto	129,00 zł
Cena netto	104,88 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	851
Producent	GISE
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera tubowa IP Gise GS-IP2S posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 30 m**, zapewniający doskonałą widoczność **w zupełnej ciemności**.

Atutem jest też czytnik kart **MicroSD (do 128 Gb, brak w zestawie)**, dzięki której możliwy jest zapis materiału na podstawie harmonogramu oraz sygnału detekcji ruchu pochodzącego z obrazu kamery.

Kamera pozwala nie tylko na nagrywanie, ale również na wyświetlanie bieżącego obrazu z kamery na komputerze, tablecie czy smartfonie. Wystarczy dostępu do Internetu.

Produkt posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań**. Kamerę można zamontować **na suficie i na ścianie**. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.9" 2 MPX (1080P) CMOS
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 85°
- kompresja obrazu: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 m
- ustawienia obrazu: Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odbicie lustrzane pion/poziom
- zaawansowane funkcje: detekcja ruchu
- podgląd mobilny na smartfonie
- gniazdo Ethernet RJ45 10/100Mbps, Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), 2.4Ghz
- protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
- wymagania systemowe: IE9-11, Google Chrome(poniżej wersji 45), Firefox(poniżej wersji 53), Mac Safari
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -20°C - +60°C
- wilgotność: 95% RH max.
- zasilanie: 12VDC (brak zasilacza w zestawie)
- wymiary: 157 x 70 x 66 mm
- waga: 0,65 kg

W zestawie:

- kamera Gise GS-IP2S - 1 szt.

