

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd1021-i-f-2mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-3485.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD1021-I (F) 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	480,95 zł
Cena netto	391,02 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Numer katalogowy	9273
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera tubowa IP HIKVISION DS-2CD1021-I (F) posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość 2 MPX
- kompresja wideo: H.264/H.264+/MJPEG
- rozdzielczość: 1920x1080
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, DWDR, BLC, EXIR (technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki), ICR, Tryb dzień/noc (color/b&w/auto), Konfigurowalne strefy prywatności, Sharpness, Mirror
- ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:



- standard: IP
- przetwornik: 1/2.8" 2 MPX CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 960 (1.3 Mpx), 1280 x 720 (720p)
- czułość: 0.01 lux
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm/F2.0
- kąt widzenia: 106 st.
- kompresja: H.264/H.264+/MJPEG
- stosunek sygnał/szum (S/N): >50 dB
- przepływność (bitrate): 256 kbit/s ... 8192 kbit/s (H.264)
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1080p
- strumienie: 2
- oświetlacz IR - zasięg do 30 metrów
- standard ONVIF
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: TCP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IEEE 802.1x, IPv6, Bonjour
- dostęp z telefonu komórkowego: iVMS-4500 lub Hik-Connect (Android / iOS)
- obudowa: plastikowa
- temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12V DC / 410 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: ≤ 5W
- wymiary: 69.1 x 66 x 172.7 mm
- waga: 0,28kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1021-I (F) - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.