

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd1023g0-i-2mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-6844.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD1023G0-I 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	638,37 zł
Cena netto	519,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12020
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.

Kamera świetnie poradzi sobie w scenach, gdzie konieczna jest regulacja kąta widzenia kamery, w wymagających lub zmiennych warunkach oświetleniowych.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: D-WDR, BLC, 3D DNR
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.8" 2 MPX CMOS
- czułość: 0.01 Lux
- ilość klatek: 30
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- strumienie: 2
- oświetlacz IR - zasięg do 30 metrów, EXIR
- funkcje obrazu: DWDR, HLC, BLC, ANR, 3D DNR
- złącze kamery: RJ-45
- inteligentna analiza obrazu: detekcja ruchu
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- standardy: ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C...+50°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 7 W
- wymiary: 69.1 x 66 x 172.7 mm
- waga: 0,28 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1023G0-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.