

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd1043g2-i-4mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-18560.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD1043G2-I 4Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	797,05 zł
Cena netto	648,01 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22812
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera tubowa IP HIKVISION DS-2CD1043G2-I posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości do aż **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów** (w terenie otwartym), który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4Mpx (2560 x 1440)
- kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 99°
- promiennik IR - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- funkcje: ROI, Inteligentna analiza obrazu: Motion Detection 2.0 (wykrywanie ruchu, klasyfikacja obiektów człowiek/pojazd), 3D-DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, Konfigurowalne strefy prywatności, Mirror, Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), Tryb automatyczny dzień/noc, EXIR
- ONVIF
- dostęp przez chmurę P2P (aplikacja iVMS-4200 dla systemu Android i iOS)
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4Mpx PS CMOS
- rozdzielczość: 2560 x 1440 (3,7 Mpx), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p)
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 99°
- promiennik IR - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- czułość: kolor: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @ 3.7 Mpx, 25 kl/s @ 1080p
- max. liczba użytkowników online: 6
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- dostęp z telefonu komórkowego: iVMS-4500 lub Hik-Connect (Android / iOS)
- kompatybilność: ONVIF
- obudowa: plastikowa / metalowa
- oprogramowanie klienckie: iVMS-4200
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12VDC / 410 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: ≤ 5W (12V DC), ≤ 6,5W (PoE)
- wymiar: 70 x 66 x 171 mm
- waga: 0,27 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1043G2-I - 1 szt.