

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd1623g0-i-2mpx-28-12mm-ir30-12vdc-poe-p-7556.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD1623G0-I 2Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 195,99 zł
Cena netto	972,35 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12681
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż ścienny i sufitowy**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / MJPEG / H.264+ / H.265 / H.265+
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm/F1.6
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: detekcja ruchu, ICR, DWDR, ANR, BLC, 3D DNR
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb; brak w zestawie), BNC
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż ścienny i sufitowy. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie zsynchronizowane.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan 2 MPX CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- czułość: 0,01 lux
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- mocowanie obiektywu: $\Phi 14$
- kompresja: H.264 / MJPEG / H.264+ / H.265 / H.265+
- strumienie: 2
- oświetlacz IR - zasięg do 30 metrów
- mechaniczny filtr podczerwieni: tak
- funkcja ANR: tak
- standardy: ONVIF
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- złącza: przycisk reset, RJ-45, SDHC, BNC
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 9W
- wymiary: $\Phi 105$ x 244.4 mm
- waga: 1 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD16G0-I - 1 szt.
- instrukcja obsługi.