

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd1623g0-iz-c-2mpx-28-12mm-ir30-12vdc-poe-p-7485.html>



## KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD1623G0-IZ (C) 2Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	<b>1 339,47 zł</b>
Cena netto	<b>1 089,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12619</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Widzenie w nocy	<b>21-30 m</b>
Rozdzielczość	<b>2 Mpx (FullHD)</b>
Obiektyw	<b>zmiennooogniskowy 2.8-12 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera tubowa IP Hikvision DS-2CD1623G0-IZ (C)** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2.8-12 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30m** (w terenie otwartym), który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż ścienny i sufitowy**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / MJPEG / H.264+ / H.265 / H.265+
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: detekcja ruchu, ICR, DWDR, ANR, BLC, 3D DNR
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż ścienny i sufitowy. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

### ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan 2 MPX CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- czułość: 0,01 lux
- odświeżanie: 30 kl./s @1920 x 1080
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- mocowanie obiektywu:  $\Phi$ 14
- kompresja: H.264 / MJPEG / H.264+ / H.265 / H.265+
- strumienie: 2
- oświetlacz IR - zasięg do 30 metrów
- mechaniczny filtr podczerwieni: tak
- funkcja ANR: tak
- standardy: ONVIF
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- złącza: przycisk reset, RJ-45, SDHC
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 13W
- wymiary:  $\Phi$ 105 x 244.4 mm
- waga: 1 kg

### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD16G0-IZ (C) - 1 szt.
- instrukcja obsługi.