

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd1641fwd-i-4mpx-28-12mm-ir30-12vdc-poe-p-4536.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD1641FWD-I 4Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 280,43 zł
Cena netto	1 041,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10314
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.8-12 mm
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/MJPEG
- rozdzielczość: 2688x1520 px
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, WDR (120dB), BLC, ANR, inteligentna analiza (wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu)
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb; brak w zestawie)
- ONVIF
- dostęp przez Hik-Connect, Ezviz
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Złącze:



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/3" 4 MPX CMOS
- czułość: 0,01 lux
- obiektyw zmiennoogniskowy: 2.8-12 mm
- kompresja: H.264/H.264+/MJPEG
- strumienie: 2
- ilość klatek: 20
- złącza kamery: BNC, przycisk reset, RJ-45, SDHC
- oświetlacz IR - zasięg do 30 metrów
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu
- standardy: ONVIF (profil S,G), PSIA, CGI, ISAPI
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 5.5W
- wymiary: 91.6 x 105 x 294.5 mm
- waga: 0,5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1641FWD-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.