

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd1641fwd-iz-4mpx-28-12mm-ir30-12vdc-poe-p-4640.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD1641FWD-IZ 4Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	920,39 zł
Cena netto	748,28 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10407
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości do aż 4 MPX oraz obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, który pozwala na dostosowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z zasięgiem do 30 metrów, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 4 MPX CMOS
- H.264/H.264+/MJPEG
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, AGC, WDR (120dB), BLC, HLC, Strefy prywatności, Mirror, Sharpness
- obsługa kart MicroSD (do 128 Gb)
- ONVIF
- dostęp przez chmurę P2P (aplikacja IVMS-4200 dla systemu Android i iOS)
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE
- wymiary: śr. 90 mm x 294 mm

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4.0 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Tryby pracy:	Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji Firmware V5.4.5 build 170124 - Strumień główny : 2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720 - Strumień pomocniczy : 640 x 360, 352 x 288
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	108 ° ... 31 ° (dane producenta) 108 ° ... 35 ° (nasze testy)
Kompresja:	H.264+ / H.264 / MJPEG
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB (AGC wyłączone)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Wejścia / wyjścia alarmowe:	NIE
Przepływność (bitrate):	32 ... 16384 kbit/s - H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 4.0 Mpx 25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
Audio:	NIE
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect - iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	- Strumień główny rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją - Strumień pomocniczy rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Interfejs RS-485:	NIE
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
Wybrane funkcje:	- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni - WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie - AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu - WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) - BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego - HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) - Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) - Detekcja ruchu - Konfigurowalne strefy prywatności - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu - Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
Pobór mocy:	≤ 11 W
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Zasilanie:	- PoE (802.3af), 12 V DC / 920 mA
Obudowa:	Compact, Metalowa / Plastikowa
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Waga:	1.03 kg
Wymiary:	Ø 90 x 294
Producent / Marka:	HIKVISION
Gwarancja:	3 lata

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1641FWD-IZ - 1 szt
- akcesoria montażowe

- paragon lub faktura VAT.