

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd1643g0-i-4mpx-28-12mm-ir30-12vdc-poe-p-7091.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD1643G0-I 4Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 287,99 zł
Cena netto	1 047,15 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12254
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości do aż **4 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala na dostosowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+MJPEG
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, AGC, WDR (120dB), BLC, HLC, ANR
- obsługa kart uSD/SDHC / uSDXC (do 128 Gb; brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

-
- przetwornik obrazu: 1/3" 4Mpx CMOS
 - rozdzielczość: 4 Mpx
 - kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
 - ilość strumieni wideo: 2
 - ilość klatek: 20
 - obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm (motozoom)
 - czułość: 0.01lx
 - promiennik podczerwieni - zasięg do 30m
 - złącza kamery: BNC, przycisk reset, RJ-45
 - kompatybilność: ONVIF
 - obsługa zdarzeń: detekcja ruchu
 - oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
 - stopień ochrony: IP67
 - temperatura pracy: -30°C ... +60°C
 - zasilanie: 12VDC / PoE
 - pobór mocy: 9W
 - wymiar: 105 x 244.4 mm
 - waga: 1,035 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1643G0-I - 1 szt.
- instrukcja.