

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2041g1-idw1-4mpx-28mm-ir30-wifi-12vdc-p-9170.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2041G1-IDW1 4Mpx 2.8mm IR30 WIFI 12VDC

Cena brutto	650,67 zł
Cena netto	529,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	415
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Dzięki zewnętrznej **antenie WiFi** zasięg transmisji dochodzi do nawet 50 m.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- rozdzielczość do 4 Mpx / 2560 × 1440 do 20 kl./s
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- WiFi
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: detekcja ruchu, BLC, DWDR, 3D DNR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB, brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- wbudowany mikrofon
- stopień ochrony: IP66

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX
- kompresja obrazu: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- ilość strumieni wideo: 2
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 20
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- czułość: 0.01 lux
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- złącza kamery: RJ-45, SDHC
- obsługa zdarzeń alarmowych: detekcja ruchu
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +55°C
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC
- pobór mocy: 6W
- waga: 0,372 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2041G1-IDW1 - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.