

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2045fwd-i-4mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-7092.html>



## KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2045FWD-I 4Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	<b>1 134,99 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>922,76 zł</b>
------------	------------------

Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
------------	---------------------------

Numer katalogowy	<b>12255</b>
------------------	--------------

Producent	<b>HIKVISION</b>
-----------	------------------

### Opis produktu

**Kamera tubowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości do aż **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.5" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, AGC, WDR (120dB), BLC, HLC, ANR
- obsługa kart uSD/SDXC (do 128 Gb)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.5" 4Mpx CMOS

- 
- rozdzielczość: 4 Mpx
  - kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
  - ilość strumieni wideo: 3
  - ilość klatek: 30
  - obiektyw stałogniskowy 2.8mm
  - czułość: 0.008 lux
  - promiennik podczerwieni - zasięg do 30m
  - kompatybilność: ONVIF
  - obsługa zdarzeń: detekcja ruchu
  - oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
  - stopień ochrony: IP67
  - temperatura pracy: -30°C ... +60°C
  - zasilanie: 12VDC / PoE
  - pobór mocy: 7W
  - wymiar: 70 x 155 mm
  - waga: 0,67 kg

**W zestawie:**

- kamera HIKVISION DS-2CD2045FWD-I - 1 szt.
- instrukcja.