

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2047g1-l-4mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-9283.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2047G1-L 4Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto | 1 400,92 zł |
| Cena netto | 1 138,96 zł |
| Dostępność | Produkt archiwalny |
| Numer katalogowy | 749 |
| Producent | HIKVISION |
| Widzenie w nocy | 21-30 m |
| Rozdzielczość | 4 Mpx (2K) |
| Obiektyw | stałogniskowy 2.8 mm |

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/1.8" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- rozdzielczość do 4 Mpx / 2560 × 1440 do 25 kl./s
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- technologia ColorVue
- funkcje: detekcja ruchu, BLC, True WDR, 3D DNR, ANR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB, brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/1.8" 4 MPX
- kompresja obrazu: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- ilość strumieni wideo: 2
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 25
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- czułość: 0.0014 Lux (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- złącza kamery: RJ-45, SDHC
- obsługa zdarzeń alarmowych: detekcja ruchu, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 6W
- waga: 1,2 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2047G1-L - 1 szt;
- akcesoria montażowe.