

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2047g2-l-c-4mpx-28mm-ir40-12vdc-poe-p-12415.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2047G2-L (C) 4Mpx 2.8mm IR40 12VDC PoE

Cena brutto	1 653,15 zł
Cena netto	1 344,02 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Numer katalogowy	16827
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera tubowa IP HIKVISION DS-2CD2047G2-L (C) posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 40 m** (w terenie otwartym), który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4 MPX
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 112°
- promiennik IR - zasięg do 40 m (w terenie otwartym)
- klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologie głębokiego uczenia
- technologia ColorVu - żywe kolory 24/7
- funkcje: WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- obsługa chmury P2P
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/1.8" 4 MPX PS CMOS
- kompresja obrazu: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- ilość klatek: 25 (max. 2688 × 1520)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 112°
- promiennik IR - zasięg do 40 m (w terenie otwartym)
- czułość: kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 40 m (w terenie otwartym)
- Dzień/Noc : Auto / Harmonogram
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 6W (DC), 7.5W (PoE)
- wymiary: 215.2 × 78.8 × 78.6 mm
- waga: 695g

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2047G2-L (C) - 1 szt;
- akcesoria montażowe.