

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2052-i-5mpx-4mm-ir30-12vdc-poe-p-6840.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2052-I 5Mpx 4mm IR30 12VDC PoE

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto | 1 098,39 zł |
| Cena netto | 893,00 zł |
| Dostępność | Produkt archiwalny |
| Numer katalogowy | 12016 |
| Producent | HIKVISION |

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **4 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia dobrą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.

Kamera świetnie poradzi sobie w scenach, gdzie konieczna jest regulacja kąta widzenia kamery, w wymagających lub zmiennych warunkach oświetleniowych.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 5 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/MJPEG
- rozdzielczość: 2560x1920 px
- obiektyw stałogniskowy 4 mm/F1.4
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: WDR, ANR, NAS, DWDR, 3D DNR
- obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/3" 5 MPX CMOS
- rozdzielczość: 2560×1920 px
- czułość: 0.01Lux
- ilość klatek: 20
- obiektyw stałogniskowy: 4 mm
- kompresja: H.264/H.264+/MJPEG
- strumienie: 2
- oświetlacz IR - zasięg do 80 metrów
- funkcje obrazu: WDR, ANR, NAS, DWDR, 3D DNR
- złącze kamery: RJ-45, przycisk reset
- inteligentna analiza obrazu: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- standardy: ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 5 W
- wymiary: 70 x 154.2 x 60.5 mm
- waga: 0,5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2052-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.