

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2055fwd-i-5mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-4100.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2055FWD-I 5Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 049,19 zł
Cena netto	853,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9886
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	5 Mpx
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z **zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 5 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- rozdzielczość: px
- obiektyw
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, WDR (120dB), BLC, ANR, inteligentna analiza (wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu)
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb; brak w zestawie)
- ONVIF
- dostęp przez Ezviz, Hik-Connect
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/3" 5 MPX CMOS
- kompresja: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- czułość: 0,1 lux
- ilość klatek: 20
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- strumienie: 3
- oświetlacz IR - zasięg do 30 metrów
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii
- standardy: ONVIF
- złącza kamery: RJ-45, SDHC
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 7W
- wymiary: $\Phi 70 \times 155.03$ mm
- waga: 0,15 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2055FWD-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.